

Ficha de producto



DLPLUS LEGRAND

Microcanal DLPlus 10x16 - 1 comp. - L. 2m - Blanco REF. 636361 | EAN. 3245066363615

Microcanales DLPlus 10 x 16 - perfiles y accesorios de instalación.

Garantía 3 años

> The product details page

Descripción general

Microcanales DLPlus 10 x 16 - perfiles y accesorios de instalación.

Características técnicas

Altura	10 mm
Anchura	16 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal útil	115 mm²
Material	Plástico
Calidad del material	Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos	No
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Mantiene la función en caso de incendio	No
Color	Blanco
Transparente	No

Número de particiones fijas 0 Número de particiones conectables 0 Tipo de fijación Perforación inferior Versión de la cubierta Con bisagra de película Con abrazadera de cable No Con película protectora No Con conector de conducto No Entrega en rollo No Clase de protección (IP) Otros Resistencia al impacto Otros Temperatura de funcionamiento -5-60 °C Temperatura de almacenamiento -25-60 °C		
Tipo de fijación Perforación inferior Versión de la cubierta Con bisagra de película Con abrazadera de cable No Con película protectora No Con conector de conducto No Entrega en rollo No Clase de protección (IP) Otros Resistencia al impacto Otros Temperatura de funcionamiento -5-60 °C	Número de particiones fijas	0
Versión de la cubierta Con bisagra de película Con abrazadera de cable No Con película protectora No Con conector de conducto Entrega en rollo Clase de protección (IP) Resistencia al impacto Temperatura de funcionamiento Con bisagra de película No Con bisagra de película No Con película protectora No Otros Temperatura de funcionamiento -5-60 °C	Número de particiones conectables	0
Con abrazadera de cable No Con película protectora No Con conector de conducto No Entrega en rollo No Clase de protección (IP) Otros Resistencia al impacto Otros Temperatura de funcionamiento -5-60 °C	Tipo de fijación	Perforación inferior
Con película protectora No Con conector de conducto No Entrega en rollo No Clase de protección (IP) Otros Resistencia al impacto Otros Temperatura de funcionamiento -5-60 °C	Versión de la cubierta	Con bisagra de película
Con conector de conducto Entrega en rollo No Clase de protección (IP) Otros Resistencia al impacto Otros Temperatura de funcionamiento -5-60 °C	Con abrazadera de cable	No
Entrega en rollo Clase de protección (IP) Otros Resistencia al impacto Otros Temperatura de funcionamiento -5-60 °C	Con película protectora	No
Clase de protección (IP) Resistencia al impacto Otros Temperatura de funcionamiento -5-60 °C	Con conector de conducto	No
Resistencia al impacto Otros Temperatura de funcionamiento -5-60 °C	Entrega en rollo	No
Temperatura de funcionamiento -5-60 °C	Clase de protección (IP)	Otros
·	Resistencia al impacto	Otros
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C	Temperatura de funcionamiento	-5-60 °C
	Temperatura de almacenamiento	-25-60 °C