

Ficha de producto



LIVINGLIGHT BTICINO

Placa embellecedora Livinglight AIR de color Tech - 2x3 módulos

REF. LNE4802M3TE | EAN. 8005543510926

La colección de placas Livinglight permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

La colección de placas Livinglight permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.

Características del producto

- Placa de color Livinglight Air 2+2+2 módulos - Para instalar con 3 soportes Bticino, una caja de empotrar y mecanismos Livinglight
- Compatible con las cajas de empotrar 6 módulos Ecobatibox y Batibox
- Colección Metal Monocromo
- Acabado Tech

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior

Descripción

2x3 módulos Monocromos - Tech -A asociar con: - soportes Bticino a tornillos ref. LN4702E (x3) - cajas de empotrar Batibox para tabique hueco ref. 0 800 43 (P=40) o ref. 0 800 53 (P=50) - cajas de empotrar Batibox para albañilería ref. 0 801 41 (x3) o ref. 0 801 43.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación horizontal o vertical - Distancia entre ejes: 71mm

Características específicas

- Una gama amplia de placas en diferentes colores y materiales para adaptarse a todos los ambientes interiores

Características técnicas

Número de unidades	3
Dirección de montaje	Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales	3
Número de unidades verticales	1
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)	6

Color	Aluminio
Número RAL (similar)	9006
Transparente	No
Con tapa abatible	No
Clase de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK00

Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)	1
Con bastidor de montaje	No
Montaje empotrado	Si
Apto para conducto bajo el suelo	No
Apto para conducto de instalación de dispositivo	No
Apto para instalación incorporada	Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Material	Metal
Calidad del material	Otros
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Barnizado
Acabado de superficie	Brillante

Tipo de fijación	Bloquear en posición
Anchura	230 mm
Altura	86 mm
Profundidad	6.75 mm
Anchura de montaje	0 mm
Altura de la instalación	0 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Especie de madera en latín	No aplicable
Certificación de la madera (lista)	No aplicable
Zona climática de la procedencia de la madera	No aplicable

Documentación

Documentación Técnica

 IDP001511_01-EN.pdf | PDF (2.07Mo)