

RefLED Superia ES50 V2.1 380Lm 2700K 40° SL

Item No: 0026621



RefLED Superia ES50 V2.1 delivers superior quality mains voltage LED lighting offering 380lm as replacement for 55W Halogen GU10 saving over 80% energy and extending lamp life to 50,000 hours. Homelight 2700K colour with a beam angle of 40 degrees, this RefLED Superia ES50 V2.1 380lm is manufactured in Europe to Sylvania's highest standards all backed by a 5 year warranty. GU10 cap. Featuring Sylvania's unique Coolfit technology, these lamps deliver 50,000 hours in open fixtures and 25,000 hours in enclosed fixtures. Designed with Sylvania's PureForm design ethos, these lamps match the physical size and shape of the GU10 halogen they replace ensuring they can fit in all luminaires. Single point source design using Sylvania's compact cluster SMD design (CCSMD) creating the look of a halogen lamp with superb colour consistency.

Technical Assets

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	RefLED Superia ES50 V2.1 380Lm 2700K 40° SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5.5
Forma de la lámpara	Reflector
Casquillo	GU10
Áreas de aplicación	Hostelería, Museos y galerías, Comercio, Residencial y de consumo
ETIM Class	EC001019
FI del número electrónico	4740304
SE del número electrónico	8290911

Datos ópticos

Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Luz hogar
Tono de luz	827
IRC (Ra)	80
Uniformidad del color (SDCM)	6
Cromaticidad ajustable	No
Intensidad luminosa (cd)	700
Ángulo del haz (°)	40
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

RefLED Superia ES50 V2.1 380Lm 2700K 40° SL

Item No: 0026621



Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	5.5
Potencia	5.5
Potencia equivalente	55
Tiempo de encendido (máx.) (s)	<0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	< 1s => 60%
Corriente (A)	0.048
Factor de potencia de la lámpara	0.9
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>100000
Método de regulación	N/A

Información de vida útil

Vida media (horas)	50000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	50000

Datos físicos

Max. Lamp Diameter (mm) - D	50
Peso (kg)	0.053

Empaquetado

Código EAN	5410288266213
Largo del embalaje individual (cm)	4.8
Ancho del embalaje individual (cm)	4.8
Alto del embalaje individual (cm)	6.2
DUN14 (inner)	15410288266210
Cantidad del embalaje por cajas	15
Longitud/altura del embalaje outer (cm)	27.0
Ancho del embalaje outer (cm)	16.5
Packaging outer depth (cm)	7.5

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	No aplicable
Lámpara para usos especiales	No
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Adecuada para iluminación decorativa	Sí