

Ficha de producto



OTEO LEGRAND

Interruptor conmutador - Oteo - 10A - componible - Blanco

REF. 086101 | EAN. 3245060861018

El interruptor de 2 vías Oteo permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes. Producto componible.

> [The product details page](#)

Descripción general

El interruptor de 2 vías Oteo permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes. Producto componible.

Características del producto

- Conmutador 10AX
- Mecanismo IP2X protegido contra los contactos directos - 250V~
- Incluye bornes abiertos
- Blanco RAL9003
- Componible de superficie

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior

Descripción

Combinación Interruptor Conmutador Serie cuadrada Oteo. Interruptores 10 AX - Interruptor-conmutador. Oteo - Mecanismos de superficie - componible - Mecanismos IP 2X protegidos contra los contactos directos - 250 V~ - Incluyen bornes abiertos - Acabado blanco RAL 9010.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación sencilla en superficie sin dañar las paredes

Ventajas en el uso

- Se puede utilizar como interruptor simple, pero también se puede asociar a otro conmutador para permitir encender o apagar la luz desde dos puntos diferentes.

Características específicas

- Producto componible junto con los soportes para instalación de superficie

Sistema de cableado	Interruptor bidireccional
Tipo de operación	Balancín/botón
Tipo de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central , Montado superficial (escayola)
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Pulsador interruptor	No

Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes	10 AX
Contactos de supervisión	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Interruptor de calefacción	No
Interruptor de la lavadora	No
Anchura del dispositivo	54 mm

Número de balancines	1
Tipo de fijación	Otros
Con placa de montaje	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Brillante
Color	Blanco
Número RAL (similar)	9003
Color del elemento de conmutación	Blanco
Espacio para etiqueta/superficie de impresión	No
Iluminación	No
Función de iluminación	Otros
Tipo de iluminación	Otros
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK04
Voltaje nominal	250 V
Corriente nominal	10 A

Altura del dispositivo	54 mm
Profundidad del dispositivo	29 mm
Profundidad de instalación	0 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	30 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M	No
Temperatura de funcionamiento	-5-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-5-40 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Capacidad de los bornes	1.5-1.5 mm ²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-1.5 mm ²

Documentación

Documentación Técnica

-  F00093EN-05.pdf | PDF (0.66Mo)
-  F00093FR-05.pdf | PDF (0.67Mo)

Certificados

-  CEBEC-19609 | (0.5Mo)
-  VDE-40003967 | (0.71Mo)
-  AENOR-030/001643 | (0.28Mo)
-  LGRP-01104-V01.01-FR.pdf | PDF (0.6Mo)
-  NF-NF012_2898/M3 | (0.64Mo)
-  IMQ-CA02.01190 | (0.52Mo)