

Ficha técnica del producto

Especificaciones



cabeza de pulsador de dos
accionad. - Ø 22 - verde + rojo - E
- S - IP66, IP69 K

ZB4BL7341

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para pulsador de de cabezas
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB4
Material Del Bisel	Metal chapado en cromo
Diámetro De Montaje	22 mm
Tipo De Cabezal	Estándar
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Rectangular
Tipo De Operario	retorno por resorte
Perfil De Operador	Pulsadores 1 rasante - 1 saliente
Descripción De Operador	Verde "E" - rojo "S"

Opcionales

Peso Del Producto	0.056 kg
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
Color De Marcado	Marcado en blanco cuando tapas verdes rojas o negras Marcado en negro cuando tapas blancas
Perfil De Operador	Verde empotrable blanco E Rojo proyectando blanco S
Endurancia Mecánica	1000000 ciclos
Flechas Salientes	C3 6 sencilla montaje frontal C4 6 sencilla y doble montaje frontal C14 2 sencilla montaje frontal
Presentación Del Dispositivo	Elementos básicos

Ambiente

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Clase De Potección Contra Choques Eléctricos	Clase I IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP69 IEC 60529 IP66 IEC 60529 IP69K
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ik	IK03 conforming to IEC 50102
Normas	IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	GL CSA DNV Registrado por UL LROS (Lloyds register of shipping) BV
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.5 cm
Paquete 1 Ancho	3.3 cm
Paquete 1 Longitud	5.3 cm
Paquete 1 Peso	57.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	200
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	12.007 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil