

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cofret G IP30 - ancho 600 mm - 21 módulos - alto 1.080 mm

08107

! Descatalogado el: 1 jun 2022

! Descontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Cofret
Aplicación Del Dispositivo	Distribución eléctrica de baja tensión
Tipo De Envolvente	Envolvente funcional entregado en forma de kit
Descripción Del Armario/Celda	Armario mural 600 mm
Montaje De Armario	Superficie Al ras con el kit
Información Adicional	Se pueden combinar uno al lado del otro y uno encima de otro
Type Of Front Plate	Sin solicitar por separado
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	21
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	24
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208

Opcionales

[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V en barras de distribución principales traseras IEC 61439-2
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Corriente Nominal (In)	630 A 40 °C IEC 61439-2
[Icw] Corriente Temporal Admisible	25 kA 1 s IEC 61439-2
Corriente Nominal De Resistencia Máxima [Ipk]	53 kA IEC 61439-2
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase I
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado Exterior	Liso Mate
Color	Blanco RAL 9001
Anchura	600 mm
Altura	1080 mm
Profundidad	205 mm
Peso Del Producto	17.2 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Cantidad Por Juego	Juego de 1
--------------------	------------

Ambiente

Grado De Protección Ip	IP43 con puerta, cúpula y junta IP43 IP30 sin puerta IP40 con puerta IP41 con puerta y cúpula
Grado De Protección Ik	IK07 sin puerta EN/IEC 62263 IK08 con puerta
Resistencia Mecánica	Pruebas sísmicas 2.5G IEC 60068-2-58

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.2 cm
Paquete 1 Ancho	63.7 cm
Paquete 1 Longitud	112.7 cm
Paquete 1 Peso	17.0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	110.0 cm
Paquete 2 Ancho	80.0 cm
Paquete 2 Longitud	120.0 cm
Paquete 2 Peso	182.0 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)