

Hoja de características del producto

Especificaciones



Bobina de protección contra sobretensiones permanentes; IMSU; UNE-EN 50550

A9A26500

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Bobina de máxima tensión
Nombre Abreviado Del Equipo	iMSU
[Uc] Tensión De Circuito De Control	230 V CA 50/60 Hz
Umbral De Tensión De Disparo	255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0.25...0.75 s 400 V 0.07...0.2 s
Pasos De 9 Mm	2

Complementario

Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti 9 iCH Acti 9 Acti 9 C120 Acti 9 Acti 9 ID C40 Acti 9 Acti 9 iID40 Acti 9 Acti 9 iT60 Acti 9 Acti 9 RCCB-ID Acti 9 Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO termostato doble Acti 9 Acti 9 iC40
Señalizaciones En Local	Indicador de acción
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Top and bottom, estado 1 Sí
Altura	82,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	68 mm
Color	Blanco
Conexiones - Terminales	Terminal de fijación - 1 cable(s) 0,5...4 mm² - flexible Terminal de fijación1...6 mm² - rígido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Par De Apriete	1 N.m
Código De Compatibilidad	IMX

Entorno

Normas	EN 50550
--------	----------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Etiquetas De Calidad	CE
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,9 cm
Paquete 1 Ancho	8,2 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	80 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	8,7 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	747 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,694 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil