

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PULSADOR IPB SIMPLE NA CON NC GRIS

A9E18033

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iPB
Tipo De Producto O Componente	Pulsador
Nombre Corto Del Dispositivo	iPB
Estándares	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complementario

Tipo Y Composición De Contactos	1 NA + 1 NC
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	20 A
Tensión Asignada De Empleo	250 V CA
Tipo De Control	1 pulsador Gris
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad De Juego De Bar	Superior: Clario Superior: Libro Superior: ProDis
Pasos De 9 Mm	2
Altura	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	71,5 mm
Color	Blanco
Endurancia Eléctrica	AC-22: 30000 Ciclos CA 50/60 Hz
Conexiones - Terminales	Terminal túnel escalonado1 cable(s) 0,5 mm² rígido Terminal túnel escalonado1 cable(s) 0,5 mm² flexible Terminal túnel escalonado1 cable(s) 0,5 mm² flexible con férula Terminal túnel escalonado2 cable(s) 2,5 mm² rígido Terminal túnel escalonado2 cable(s) 2,5 mm² flexible Terminal túnel escalonado2 cable(s) 2,5 mm² flexible con férula
Longitud De Pelado De Cable	9 mm
Par De Apriete	1 N.m

Entorno

Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % a 55 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	2 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	44 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	23 cm
Paquete 2 Peso	587 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,776 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos
✓	Sin Mercurio
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas