

Proyector base/piqueta tilt BARNI IP65 LED SMD 8W 650lm(430lm) CRI80 3000K 28° Antracita

Dopo

Familia Barni, proyectores fabricados en aluminio con cristal transparente, grado de protección IP65. Apta para instalación en suelo o pared. Disponible en dos tamaños. Ángulo de inclinación máximo de 90° y potencia máxima de 9W. Diseñada para iluminar zonas de paso y zonas ajardinadas.

DATOS GENERALES

Categoría	Proyectores
Familia	Barni
Acabado	[04] Antracita
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal transparente
ETIM class	EC001744
EAN	8435258612521

FUENTES DE LUZ

LED SMD

Flujo nominal	650lm
Flujo total	430lm
Potencia de la fuente de luz	8 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	G (3000k)

HACES DE LUZ

Haz	28° - Simétrica directa
-----	-------------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 330 x 81 x 81
IP	IP65
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Corriente de salida	500 mA
Factor de potencia	0,9
Equipo auxiliar	Electrónico
Marca del equipo auxiliar	HEP
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	0,55 Kg
Salidas de cable	2
Longitud del cable conductor	200,0 mm
Ángulo de basculación	90,0 °
Categoría ECORAE I	LED-B
ECORAE I	0,5
Superficies inflamables	Sí



Proyector base/piqueta tilt BARNI IP65 LED SMD 8W 650lm(430lm) CRI80 3000K 28° Antracita

Dopo

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

