

Hoja de dato de productos

VOL Ø254 MM

90-4886-14-M3

LEDSC4




IP
54

IK
08



LedsC4 Vol ø254 mm 90-4886-14-M3V1 Downlight de uso interior para iluminar hacia abajo. Alto rendimiento lm/W real. Difusor de alta homogeneidad, sin sombras ni puntos marcados. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: PMMA. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.885 Anchura o diámetro del producto (mm): 254 Altura del producto (mm): 57 Ø del agujero para empotrar (mm): 230 Grosor de techo admitido: 0-25 Clase 2. Luminaria no apta para ser recubierta con materiales aislantes. IP: IP54. IK: IK08. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: SAMSUNG. Potencia máxima de la fuente de luz: 25.4W. Temperatura de color: 4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 22.9. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 3109. Lm / W reales: 109. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Equipo multivoltaje incluido. Potencia total: 28.4. Factor de potencia: 0.90. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Emisión de luz 1



1 x LED

Potencia nominal de lámpara	28,6 W	LOR	100 %
Flujo de lámpara	3109 lm	Flujo total	3109 lm
Eficiencia luminosa	109 lm/W	Potencia total	28,6 W
CCT	4000 K		
CRI	80		

Tipo de Montaje

Empotrado en techo

Forma y medidas

Longitud: 255 mm

Anchura: 255 mm

Altura ajustable: 2 mm

Ajustabilidad

Fijo

Eléctrico

Potencia: 28,6 W

Clases de aislamiento: II

Protección

IP: 54

IK: 08