

Waterproof IP67

Luxel 4,8W/m

LX4,8

Tira de LEDs flexible de alta calidad lumínica. Ideal para instalaciones de señalización o decorativas. Para uso interior o exterior.

High quality light flex LED strip. Ideal for small or decorative installations. For indoor or outdoor use.

8
Warranty
Years

IP
67

CRI
>90

5m

30m

120°

4,8
W/m

60
LED/m



Referencia Reference	CCT	Lumens /m	Lumens /W	Eficiencia energética Energy efficiency
LX4,8-23	2300K	395	82	G
LX4,8-27	2700K	405	84	F
LX4,8-30	3000K	410	85	F
LX4,8-40	4000K	425	89	F
LX4,8-60	6000K	455	95	F
LX4,8-AB*	Ámbar Amber	100	-	G
LX4,8-AZ*	Azul Blue	100	-	G
LX4,8-RJ*	Rojo Red	220	-	G
LX4,8-UV*	Ultravioleta Ultraviolet	11	-	G
LX4,8-VD*	Verde Green	450	-	G

Características técnicas

Technical data

Potencia Power	4,8W/m
Potencia rollo 5m Roll power 5m	24W
IP	67
CRI	>80
R9	>25
Voltaje Voltage	24V
Tipo de LED LED type	2835
LEDs/m	60
Pitch	16,7mm
Ángulo Beam angle	120°
Longitud mín. corte Min. cutting length	100mm
Longitud rollo Roll length	5/30
Vida útil Life time	50.000h
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20~50°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~80°C
Años de garantía Warranty years	8
Regulable Dimmable	Sí Yes
Necesita disipador Needs heatsink	No
Longitud máx. Max. length	20m ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Conectadas en serie Connected in series

24V
DC

+50°C
-20°C


Si ¹⁴
SILICON
28.085

CE


FC

3 Pasos MacAdam

3 MacAdam steps




CDL



Waterproof IP67

Luxel 4,8W/m


- Medidas LED
- LED dimensions



- Esquema de conexión
- Circuit diagram


Respete las longitudes máximas para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica.

Respect the maximum lengths to avoid drops voltage and variations in light intensity.




Fuente de alimentación

Power supply



Fuente de alimentación


Power supply



Fuente de alimentación

Power supply

- Sección cable
- Cable section



Fuente de alimentación

Power supply


		Cable		
Distancia	Distance	≤ 5m	< 15m	< 25m
Sección	Section	0,5mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²

Waterproof IP67

Luxel 4,8W/m


• Distancia LED - Perfil Distance LED - Profile

Distancia mínima que se debe dejar en los extremos, ambos lados, entre tira de LED y perfil.
Minimum distance that should be left at the ends, both sides, between LED strip and profile.



• Detalle de montaje Assembly detail

No doble la tira de LED para adaptarla a radios o ángulos pronunciados, corte por la marca y suelde un tramo de cable para poder realizar el giro.
Do not bend de LED strip to adapt them to sharp radius or angle, cut for the cut mark and weld a section of cable to make the turn.



Waterproof IP67

Luxel 4,8W/m

Vida útil
Life time

La vida útil de nuestros LEDs es de 50.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación de calor.
Se recomiendan ciclos de apagado para alargar la vida de los LEDs.
The life time of our LEDs is 50.000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system.
Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



Advertencias
Warnings

- Con el fin de garantizar la vida del LED, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.
- To ensure the life of the LED, it is request to place on a surface that dissipates the heat they generate.
- Caution when handling cables to avoid damage to the welds.
- The voltage surges can cause damage.
- If diffuser is used with the dissipating profile, there may be variations in the color temperature.

