

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Regulador Universal de pulsación Wiser Polar

NU351718

Principal

Marca Del Producto	Schneider Electric
Gama	New Unica
Teclea Un Número	NH3515
Tipo De Producto O Componente	Connected dimmer

Complementario

Compatibilidad Del Producto	Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2
Nombre De La App Móvil	Wiser by SE Wiser Home
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Función	Control de luz
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Modo De Fijación	Por tornillos
Tipo De Atenuador	Universal
Control De Atenuador	Tipo de pulsador
Tipo De Carga	Lámpara incandescente, estado 1 14...200 W en 230 V AC Lámpara halógena, estado 1 14...150 W en 230 V AC Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 14...150 VA en 12 V AC - tipo de cable: transformador ferromagnético) Lámpara con LED, estado 1 7 ... 100 VA en 230 V AC - tipo de cable: modo RC LED) Lámpara con LED, estado 1 7 ... 20 VA en 230 V AC - tipo de cable: modo LED RL) Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 14...150 VA en 12 V AC - tipo de cable: balasto electrónico)
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC 50 Hz
Consumo Em Espera	Max. 0.4 W
Clasificación Del Fusible Asociado	16 A
Tipo De Protección	Protección de sobrecarga automática Protección contra sobrecalentamiento Protección contra cortocircuitos
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Acabado De La Superficie	Satinado
Número De Módulos	2 módulos
Número De Teclas De Función	2
Señalizaciones En Local	Programable, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo)
Función De Señalización	Localización

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Salidas	1
Tipo De Control	Control local control arriba/abajo de atenuación Control local detección automática de carga Control remoto mediante botón auxiliar interruptor encendido/apagado Control remoto mediante botón auxiliar control arriba/abajo de atenuación Mando a distancia interruptor encendido/apagado Mando a distancia control arriba/abajo de atenuación Control local interruptor encendido/apagado Mando a distancia programación del dispositivo Control local arranque suave
Nombre De Software	Wiser App, estado 1 control de rango de atenuador Wiser App, estado 1 control de sobrerrecorrido Wiser App, estado 1 programar el tiempo de conmutación Wiser App, estado 1 habilitar el modo de temporizador Wiser App, estado 1 gestión del modo de regulación Wiser App, estado 1 habilitar la función de encendido / memoria de encendido Wiser App, estado 1 habilitar el modo de temporizador / tiempo de sobrerrecorrido Wiser App, estado 1 actualizar el firmware del dispositivo Wiser App, estado 1 control de carga Wiser App, estado 1 definir el estado del LED Wiser App, estado 1 gestión de la configuración del disparador Wiser App, estado 1 cambio de horario Wiser App, estado 1 función reloj astronómico Wiser App, estado 1 función aleatoria Wiser App, estado 1 habilitar la función de despertador Wiser App, estado 1 Control de luz Wiser App, estado 1 habilitar la función de caída dormida Wiser App, estado 1 Temporizador de escalera de inicio (con / sin aviso)
Rango De Temporización	1 s...24 h - tipo de cable: sobre recorrido)
Número Máximo De Dispositivos Conectados	Zigbee, estado 1 <15 - tipo de cable: Dispositivo inteligente)
Tipo De Red De Comunicaciones	Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m
Requisitos Del Sistema	Android 5.1 o superior Wiser App
Auxiliares Conectados	Número ilimitado de botones, distancia: 50 m ((*))
Equipo Suministrado	Manual de usuario
Conexiones - Terminales	Terminal de tornillo
Número De Bucles De Terminales	2
Capacidad De Conexión Por Fijación	1,5...2,5 mm² para sólido o flexible cable(s) 1,5...2,5 mm² para filamentos sólidos cable(s)
Frecuencia De Red	Pozidriv N.º 1 y combi
Par De Apriete	0,5 N.m
Material	PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes Metal: terminales Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central
Soporte De Montaje	Pared
Tipo De Instalación	Instalación interior
Cantidad Por Juego	1 caja
Profundidad Incustrada	29 mm
Profundidad	41 mm
Ancho	45 mm
Altura	45 mm
Peso Del Producto	0,11 kg

Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
--------------------------------	---

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	5...40 °C
Grado De Protección Ip	IP20
Grado De Protección Ik	IK04
Características Ambientales	Lejía Alcohol Gasolina Jabón líquido Acetona Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Aceite
Normas	EN 300-328 EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 301-489-17
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Certificaciones De Producto	VDE IMQ NF generador SEMKO CE NEMKO

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	120 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	27
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,602 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	216

Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	51,124 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil