

Hoja de características del producto

Especificaciones



Toma de Corriente Wisser, Unica, blanco polar

NU555718

Principal

Gama	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Connected socket-outlet
Compatibilidad Del Producto	Wisser hub generation 1 Wisser hub generation 2
Nombre De La App Móvil	Wisser by SE Wisser Home
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Número De Socket	1
Configuración De Polos De Salida	2P + E
Estándar De Salida	Schuko
Descripción Estándar De La Salida	Lado de tierra
Corriente Nominal	16 A

Complementario

Función	Fuente de alimentación
Tipo De Cubierta	With shutter
[Ue] Tensión Nominal De Operación	220...240 V
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Número De Módulos	2 módulos
Tipo De Red De Comunicaciones	Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m
Modo De Fijación	4 puntos de fijación
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Conexiones - Terminales	Terminales sin tornillos
Sección Transversal De Cable	0...2,5 mm² cable(s), 2 - rigidez del cable flexible 0...2,5 mm² cable(s), 2 - rigidez del cable rígido
Capacidad De Corte Con Carga Mínima	100 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durabilidad Eléctrica	10000 ciclos, cos phi = 0,8
Resistencia De Aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión Dieléctrica	2000 V

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	PC: cubierta del mecanismo Zamak: marco de fijación PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes
Acabado De La Superficie	Satinado
Cantidad Por Juego	Juego de 1 caja
Normas	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Certificaciones De Producto	generador
Profundidad Incustrada	30,5 mm
Profundidad	40 mm
Ancho	74,5 mm
Altura	74,5 mm
Peso Del Producto	0,0739 kg
Tratamiento De Superficie	Sin tratar
Tipo De Paquete	Caja
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...35 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Grado De Protección Ik	IK05
Grado De Protección Ip	IP20
Características Ambientales	Acetona Resistencia UV Gasolina Aceite Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	169,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,0 cm

Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,575 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias