

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Liberación de sobretensión iMSU - umbral de 255 V a 400 V

A9N26500

### Principal

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Range Of Product                    | Acti 9                                                                                |
| Tipo De Producto O Componente       | Bobina de máxima tensión                                                              |
| Nombre Abreviado Del Equipo         | MSU                                                                                   |
| [Uc] Tensión De Circuito De Control | 230 V CA 50/60 Hz                                                                     |
| Umbral De Tensión De Disparo        | 255 V<br>275 V 3...15 s<br>300 V 1...5 s<br>350 V 0.25...0.75 s<br>400 V 0.07...0.2 s |
| Pasos De 9 Mm                       | 2                                                                                     |

### Complementario

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad De Gama                                          | Acti 9 Acti 9 iDPN (versión de China)<br>Acti 9 Acti 9 C120NA-DC<br>Acti 9 Acti 9 C40 Vigí<br>Acti 9 Acti 9 C60NA-DC<br>Acti 9 Acti 9 C60PV-DC<br>Acti 9 Acti 9 Combi SPU<br>Acti 9 Acti 9 DPN Vigí K<br>Acti 9 Acti 9 DT40 Vigí<br>Acti 9 Acti 9 ID K<br>Acti 9 Acti 9 iDD40<br>Acti 9 Acti 9 iTL<br>Acti 9 Acti 9 IDc<br>Acti 9 Acti 9 DPN Vigí |
| Señalizaciones En Local                                         | Indicador de acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo De Montaje                                                 | Fijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Soporte De Montaje                                              | Carril DIN simétrico de 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine | Superior, estado 1 SÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Altura                                                          | 82,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ancho                                                           | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profundidad                                                     | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso Del Producto                                               | 66 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Color                                                           | Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conexiones - Terminales                                         | Borne de tornillo - tipo de cable: Inferior) - 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible<br>Borne de tornillo - tipo de cable: Inferior) - 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible con terminal<br>Borne de tornillo - tipo de cable: Inferior) - 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - rígido                                                                                     |
| Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas                   | 9 mm<br>10 mm for Inferior connection                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Par De Apriete                                                  | 1 N.m Inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Código De Compatibilidad | MT08 |
|--------------------------|------|

## Entorno

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Normas                                 | EN 50550                    |
| Etiquetas De Calidad                   | CE                          |
| Tropicalización                        | 2 acorde a EN/IEC 60947-5-1 |
| Humedad Relativa                       | 95 % en 55 °C               |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...50 °C                 |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...85 °C                 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 2,8 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 8 cm     |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 74 g     |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 8        |
| Paquete 2 Altura                   | 8,6 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 10 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 26,6 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 652 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 72       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 6,355 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva RoHS Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De RoHS China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |