

Plafón CARME IP44 LED SMD 16.50W 1870lm/2270lm/2110lm CRI80 3000K/4000K/6000K Blanco

indelu²

La familia de luminarias de superficie CARME, con dos tamaños y dos tipos de difusores distintos, permite adaptarse a cualquier espacio gracias a su diseño compacto y discreto. Podrás escoger en la misma luminaria entre 3000K, 4000K y 6000K.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Carne
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Acero
Material del difusor	Poliestireno
Material del marco	Polycarbonato
ETIM class	EC002892
EAN	8433264112288

FUENTES DE LUZ

LED SMD

Flujo nominal	1870lm/2270lm/2110lm
Potencia de la fuente de luz	16,5 W
Temperatura de color	3000K/4000K/6000K
CRI	80
Consistencia de color	4 SDCM
Eficiencia energética	F (3000K, 4000K, 6000K)



HACES DE LUZ

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Diámetro x Altura (mm): 280 x 75
IP	IP44
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Corriente de salida	185 mA
Factor de potencia	0,5
Marca del equipo auxiliar	Meisen
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	70
LED de duración B	20
Salidas de cable	1
Anclaje incluido	Sí

NOTAS

Temperatura de color ajustable antes de la instalación (3000K/4000K/6000K)



Plafón CARME IP44 LED SMD 16.50W 1870lm/2270lm/2110lm CRI80 3000K/4000K/6000K Blanco

indelu^z

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Carme PIR D280



Carme PIR D380



Carme Rim D380



Carme Rimless D280



Carme Rimless D380

