

Water Resistant IP65

Comet New 14,2W/m

CN14,2

Tira de LEDs flexible ideal para instalaciones decorativas o de acento.
Para uso interior y exterior.

Flex LED strip ideal for decorative or accent lighting.
For indoor and outdoor use.



14,2
W/m

8
Warranty
Years

IP
65

CRI
>90

R9
>60

3
MacAdam
STEPS

LED
SMD
2835

60
LED/m

One
BIN

100mm

5m

30m

Needs
Profile

120°

24V
DC


Referencia Reference	CCT	Lumens /m	Lumens /W
CN14,2-23	2300K	1350	95
CN14,2-27	2700K	1430	101
CN14,2-30	3000K	1440	102
CN14,2-40	4000K	1560	110
CN14,2-60	6000K	1629	114
CN14,2-AB	Ambar Amber	120	-
CN14,2-AZ	Azul Blue	125	-
CN14,2-RJ	Rojo Red	230	-
CN14,2-UV	Ultravioleta Ultraviolet	11	-
CN14,2-VD	Verde Green	470	-

Características técnicas Technical data


Potencia Power	14,2W/m
Potencia rollo 5m Roll power 5m	71W
IP	65
CRI	>80
R9	>60
Voltaje Volatage	24V
Tipo de LED LED type	2835
LEDs/m	60
Pitch	16,7 mm
Ángulo Beam angle	120°
Longitud mín. corte Min. cutting length	100mm
Longitud rollo Roll length	5/30m
Vida útil Life time	50.000h
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20~50°C
Temperatura almacenamiento Sotorage temperature	-40~80°C
Años de garantía Warranty years	8
Regulable Dimmable	Sí Yes
Necessita disipador Needs heatsink	Sí Yes
Longitud máx. Max length	20m ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Conectadas en serie Connected in series

3 Pasos MacAdam
3 MacAdam steps



CDL



+50°C
-20°C

Dimmable

Si 14
SILICON
28.085

F

CE

RoHS


FC

Water Resistant IP65

Comet New 14,2W/m

Medidas

Dimensions




Esquema de conexión

Circuit diagram

Respete las longitudes máximas para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica.

Respect the maximum lengths to avoid drops voltage and variations in light intensity.



Sección cable

Cable section



		Cable		
Distancia	Distance	≤ 5m	< 15m	< 25m
Sección	Section	0,50mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²



Water Resistant IP65


Comet New 14,2W/m

Distancia LED - Perfil

- Distance LED - Profile

Distancia mínima que se debe dejar en los extremos, ambos lados, entre tira de LED y perfil.

Minimum distance that should be left at the ends, both sides, between LED strip and profile.




Detalle de montaje

Assembly detail

No doble la tira de LED para adaptarla a radios o ángulos pronunciados, corte por la marca y suelde un tramo de cable para poder realizar el giro.

Do not bend the LED strip to adapt them to sharp radius or angle, cut for the cut mark and weld a section of cable to make the turn.



Water Resistant IP65

Comet New 14,2W/m

• Vida útil Life time

La vida útil de nuestros LEDs es de 50.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación de calor.

Se recomiendan ciclos de apagado para alargar la vida de los LEDs.

The life time of our LEDs is 50.000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system.
Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



Advertencias Warnings

- Con el fin de garantizar la vida del LED, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.
- To ensure the life of the LED, it is request to place on a surface that dissipates the heat they generate.
- Caution when handling cables to avoid damage to the welds.
- The voltage surges can cause damage.
- If diffuser is used with the dissipating profile, there may be variations in the color temperature.

