

Pantalla Estanca LED PED 10W

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Versatilidad y facilidad en el montaje.
Elegante diseño acabado en plata.
Con sensor permanente al 20%.
Sensor no ajustable.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Referencia | PED10W/840 | PED10W/865 | PEDR10W/840 (C•) | PEDR10W/865 (C•) |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Potencia | 10W | 10W | 10W | 10W |
| Rendimiento | 96 Lm/W | 96 Lm/W | 96 Lm/W | 96 Lm/W |
| Flujo Luminoso | 960 lm | 960 lm | 960 lm | 960 lm |
| Temperatura de color | 4000K | 6500K | 4000K | 6500K |
| Chip | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| Driver | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Driver regulable | No | No | No | No |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Ángulo de apertura | 120° | 120° | 120° | 120° |
| UGR | - | - | - | - |
| Tensión de entrada | 100/240V | 100/240V | 100/240V | 100/240V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Factor de Potencia | >0,90 | >0,90 | >0,90 | >0,90 |
| Protector de sobretensión | - | - | - | - |
| Clase de aislamiento | I | I | I | I |
| Grado de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Grado de IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Tipo de montaje | Superficie | Superficie | Superficie | Superficie |
| Dimensiones | 600x80x36 mm | 600x80x36 mm | 600x80x36 mm | 600x80x36 mm |
| Cable | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Peso producto | 0,600kg | 0,600kg | 0,600kg | 0,600kg |
| Material | AL+PC | AL+PC | AL+PC | AL+PC |
| Acabado | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Vida útil | 35000h | 35000h | 35000h | 35000h |
| Periodo de garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Temperatura trabajo | -20°C a+40°C | -20°C a+40°C | -20°C a+40°C | -20°C a+40°C |



ETIQUETA ENERGÉTICA

