

CALYPSO2

979C-L3324A-01



Empotrable techo CALYPSO2 IP44 LED SMD 24W 2520lm(1960lm) CRI80 4000K 110° Blanco

indeluZ

DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	CALYPSO2
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Metacrilato matizado
Material del marco	Aluminio
ETIM class	EC001744
EAN	8433264115692

FUENTES DE LUZ

LED SMD



Flujo nominal	2520lm
Flujo total	1960lm
Potencia de la fuente de luz	24 W
Temperatura de color	4000K
CRI	80
Consistencia de color	4 SDCM
Eficiencia energética	F (4000K)

HACES DE LUZ

Haz	110° - Simétrica directa
-----	--------------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Diámetro (mm): 40 x 170
IP	IP44
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Corriente de salida	580 mA
Factor de potencia	0,9
Equipo auxiliar	Equipo remoto
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	70
LED de duración B	20
Peso	1,3 Kg
Dimensiones de empotramiento	Diámetro (mm): 155
Categoría ECORAE I	LED-B



CALYPSO2

979C-L3324A-01



Empotrable techo CALYPSO2 IP44 LED SMD 24W 2520lm(1960lm) CRI80 4000K 110° Blanco

indeluž

DATOS FOTOMÉTRICOS

