

Tira led NILO IP67 LED SMD RGBW 18.20W/m, LED SMD 5.50W/m 474lm/m 4000K 120°

indeluZ

DATOS GENERALES

Categoría	Accesorios
Familia	Nilo
Ubicación	Exterior, Interior
Instalación	Pared, Suelo, Techo
ETIM class	EC002706
EAN	8433264160418

FUENTES DE LUZ

LED SMD RGBW

Potencia de la fuente de luz	18,2 W/m
------------------------------	----------

LED SMD

Flujo nominal	474lm/m
Potencia de la fuente de luz	5,5 W/m
Temperatura de color	4000K

HACES DE LUZ

Haz	120° - Simétrica directa
-----	--------------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Longitud (mm): 5000
IP	IP67
Clase eléctrica	Clase III
Voltaje de entrada	24V DC V
Potencia	23,7 W
Equipo auxiliar	Sin equipo si precisa
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	70
LED de duración B	50
Peso	0,2 Kg
Longitud de corte	100,0 mm
Categoría ECORAE I	LED-A

NOTAS


Consultar longitudes personalizadas

Regulable en función del dispositivo de control

Incorpora cinta adhesiva en la parte trasera para su fijación

ACCESORIOS RECOMENDADOS

B02R-X3335F-00	Voltaje de entrada	90-264V AC
Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 35W	Frecuencia	50/60
	Potencia (W)	35,0
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



Tira led NILO IP67 LED SMD RGBW 18.20W/m, LED SMD 5.50W/m 474lm/m 4000K 120°

indeluž

B02R-X3360F-00 Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 60W	Voltaje de entrada	90-264V AC
	Frecuencia	50/60
	Potencia (W)	60,0
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



B02R-X33A1F-01 Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 100W	Voltaje de entrada	90-305V AC
	Frecuencia	50/60
	Potencia (W)	100,0
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



B02R-X33A4F-00 Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 150W	Voltaje de entrada	180-305V AC
	Frecuencia	50/60
	Potencia (W)	150,0
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



B02Y-X33A1F-00 Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 100W	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



B02Y-X33A4F-00 Fuente alimentación 24V ALIMENTADORES IP67 150W	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



CONT.RT10	IP	IP20
------------------	-----------	------

Mando RF SKOLL



CONT.V4WP Smart controller SKOLL RGB/RGBW IP67 Push, RF 2.4GHz	IP	IP67
	Regulable	Push, RF 2.4GHz



Tira led NILO IP67 LED SMD RGBW 18.20W/m, LED SMD 5.50W/m 474lm/m 4000K 120°

indelu^z

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Nilo RGB IP20