

Hoja de características del producto

Especificaciones



New unica, salida de cable, 2 módulos - clip - polar

NU386218

Principal

Gama	New Unica
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorio de cableado
Tipo de producto o componente	Salida de cable
Presentación del dispositivo	Mechanism with cover plate
número de módulos	2 módulos
Modo de fijación	Fijado a presión
Tono de color	Blanco (RAL 9003)

Complementario

corriente nominal	16 A
Conexiones - terminales	Cable
número de cables	1 12 mm² para flexible 1 12 mm² para Rígido
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: cubierta del mecanismo
Normas	EN 60670-22 CE
Directivas	2014/35/EU - directiva de baja tensión
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	15...30 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	0...35 °C
anchura	45 mm
altura	45 mm
Peso neto	0,021 kg
resistencia a agentes químicos	Resistente al alcohol (70 %) Resistente al alcohol (96 %) Resistente al ácido láctico (A-Lactic Acid) Resistente al amonio cuaternario diluido Resistente a la lejía diluida Resistente al amoníaco diluido Resistente al agua jabonosa Resistente al limpiador cristalino Resistente al peróxido de hidrógeno (10 volúmenes) Resistente a la hexano

Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP20

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	6,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	22,100 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,000 cm
Paquete 2 Ancho	18,000 cm
Paquete 2 Longitud	18,500 cm
Paquete 2 Peso	308,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	2,916 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	64 %
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Reglamento REACH	La referencia no contiene SVHC

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	5
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	Sí