

Hoja de características del producto

Especificaciones



2 New unica, Conmutador , 1 polo, 2 vías, 10AX, 2 módulos, conexión rápida, sin tratar, IP4X, polar

NU321318

Principal

Range of product	New Unica
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Presentación del dispositivo	Mechanism with cover plate
Tipo de tecnología	Electromecánico
Función de interruptor	1 polo 2 vías
número de elementos basculantes	2
Función	Control de luz
Tono de color	Blanco (RAL 9003)
tipo de paquete	Flow-pack

Complementario

corriente nominal	10 AX
[Ue] Tensión nominal de operación	250 V
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión dieléctrica	2000 V
capacidad de corte con carga mínima	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
distancia de apertura	> 3 mm
accionador	Tecla
número de módulos	2 módulos
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
sección transversal de cable	0...2,5 mm² Rígido cable 0...2,5 mm² flexible cable
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: membrana PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes CuZn37: terminales PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: soltar llave
Marcado	Sin marcado
Acabado de la superficie	Satinado
specific treatment - integrated within the material	Sin tratar
Montaje del dispositivo	Rasante

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Modo de fijación	Fijado a presión
anchura	45 mm
altura	45 mm
profundidad	34,25 mm
Profundidad incustrada	21,15 mm
Peso neto	0,0315 kg
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-5...50 °C
Normas	IEC 60669-1 Directiva BT
Certificaciones del producto	CE Aenor EAC NF VDE
resistencia a agentes químicos	Resistente al alcohol (70 %) Resistente al alcohol (96 %) Resistente al ácido láctico (A-Lactic Acid) Resistente al amonio cuaternario diluido Resistente a la lejía diluida Resistente al amoníaco diluido Resistente al agua jabonosa Resistente al limpiador cristalino Resistente al peróxido de hidrógeno (10 volúmenes) Resistente a la hexano

Entorno

Grado de protección IP	IP4X
Grado de protección IK	IK04
Característica medioambiental	Aceite Resistencia UV Acetona Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Gasolina Alcohol Lejía

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	4,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	35 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,2 cm
Paquete 2 Ancho	17,7 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	404 g

Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	3,67 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0.6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	21 %
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	24
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	Sí
Etiqueta RAEE	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.