

RIGA

1025B-L3336FK0-03



Proyector superficie tilt RIGA IP66 LED SMD 36W 5220lm(3285lm) CRI80 4000K 15°/45° Gris

Dopo

Familia Riga, proyectores de superficie de Dopo Lighting para exterior. Fabricados en aluminio con grado de protección IP66. Tecnología LED SMD. Disponibles en dos longitudes: 500 mm y 1000 mm. Ofrecen dos tipos de ópticas y temperaturas de color de 3000K y 4000K, además de versiones RGBW. Incluyen conector macho, conector hembra y tapa. Regulables únicamente con dispositivos de control específicos


DATOS GENERALES

Categoría	Proyectores
Familia	Riga
Acabado	[03] Gris
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared, Suelo, Techo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal transparente
ETIM class	EC001744
EAN	8433264350420



FUENTES DE LUZ

LED SMD	
Flujo nominal	5220lm
Flujo total	3285lm
Potencia de la fuente de luz	36 W
Temperatura de color	4000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	E (4000K)



HACES DE LUZ

Haz	15°/45° - Directa
-----	-------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Longitud x Altura x Anchura (mm): 1000 x 57 x 33
IP	IP66
IK	08
Clase eléctrica	Clase III
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	24V DC V
Equipo auxiliar	Sin equipo sí precisa
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 - 50 °C
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	1,1 Kg
Salidas de cable	2
Longitud del cable conductor	600,0 mm
Ángulo de basculación	150,0 °
Categoría ECORAE I	LED-B

NOTAS

Dimmable solo con dispositivos de control específicos



Proyector superficie tilt RIGA IP66 LED SMD 36W 5220lm(3285lm) CRI80 4000K 15°/45° Gris

Dopo

Incluye un conector macho, un conector hembra y un tapón

ACCESORIOS RECOMENDADOS

B02H-X3360F-00	Voltaje de entrada	90-305V AC
Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 DALI,Dali2	Frecuencia	50/60
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II
	Regulable	DALI, Dali2



B02H-X3390F-00	Voltaje de entrada	90-305V AC
Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 DALI,Dali2	Frecuencia	50/60
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II
	Regulable	DALI, Dali2



B02H-X33A3F-00	Voltaje de entrada	90-305V AC
Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 DALI,Dali2	Frecuencia	50/60
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II
	Regulable	DALI, Dali2



B02H-X33A5F-00	Voltaje de entrada	110-305V AC
Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 DALI,Dali2	Frecuencia	50/60
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II
	Regulable	DALI, Dali2



B02R-X3335F-00	Voltaje de entrada	90-264V AC
Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 35W	Frecuencia	50/60
	Potencia (W)	35,0
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



B02R-X3360F-00	Voltaje de entrada	90-264V AC
Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 60W	Frecuencia	50/60
	Potencia (W)	60,0
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



B02R-X33A1F-01	Voltaje de entrada	90-305V AC
Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 100W	Frecuencia	50/60
	Potencia (W)	100,0
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



Proyector superficie tilt RIGA IP66 LED SMD 36W 5220lm(3285lm) CRI80 4000K 15°/45° Gris

Dopo

B02R-X33A4F-00 Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 150W	Voltaje de entrada	180-305V AC
	Frecuencia	50/60
	Potencia (W)	150,0
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



B02Y-X33A1F-00 Fuente alimentación 24V SKOLL IP67 100W	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



B02Y-X33A4F-00 Fuente alimentación 24V ALIMENTADORES IP67 150W	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Riga Flood L500