

Ficha de producto



G5 LED LEGRAND

Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR - 90 lúmenes - 1h - No permanente

REF. 061730LS | EAN. 3414971922143

Luminaria de alumbrado de emergencia, gama G5 LED de 90 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento no permanente y modo de control estándar. Producto certificado por AENOR con marca N.

Garantía 2 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Luminaria de alumbrado de emergencia, gama G5 LED de 90 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento no permanente y modo de control estándar. Producto certificado por AENOR con marca N.

Características del producto

- Difusor opal, LEDs de alta potencia con distribución de luz optimizada.
- Para instalación en superficie o empotrada con el accesorio ref. 061787, o semiempotrada con el accesorio ref. 061783. También se puede colocar un difusor prismático ref. 061782.
- Conexión por bornas de tornillo de gran capacidad para diámetro 4 mm en alimentación y 2,5 mm las de telemando. Bornas de telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V. LED verde de señalización, centrado en la luminaria.
- Alimentación: 230 V +/- 10% - 50/60 Hz. Baterías de Ni-Cd ó Ni-Mh, según modelos.
- 1 entrada de cable diámetro 20 mm en la parte superior y 1 rectangular abierta en la parte posterior

Recomendaciones / Restricciones

- Para uso en interior

Descripción

Luminaria de emergencia LED estándar - No permanente (NP) - 90 lúmenes - Autonomía 1 hora - LED - Batería Ni-Cd - Los test de mantenimiento se realizan de forma manual.

Documentación

Documentación Técnica

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Compatible con la anterior gama G5 fluorescente, conservando las mismas dimensiones y puntos de fijación, al igual que los accesorios de instalación.

Ventajas en el uso

- Muy rápido y fácil de instalar.

Características específicas

- Permite la fácil renovación y mantenimiento de toda la gama G5 fluorescente instalada: - La emergencia tiene las mismas dimensiones - Tiene los mismos agujeros de fijación - Utiliza los mismos accesorios de instalación
- Led de señalización verde centrado en el producto, lo cual permite una mejor visión desde cualquier posición

Certificados

 LE12006AB.pdf | PDF (4.46Mo)

 AENOR S-007/000004 | (0.91Mo)

 ENEC-ENEC/001141 | (0.47Mo)

 AENOR-007/001837 | (0.84Mo)