

Pantalla Estanca LED YUBA CCT y con EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Alto poder lumínico.

Función Emergencia: 60' 200 Lm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	PEL48WCCT	PELE48WCCT
Potencia	48W	48W
Rendimiento	128 Lm/W	128 Lm/W
Flujo Luminoso	6182 lm	6182 lm
Temperatura de color	3CCT	3CCT
Chip	SMD2835	SMD2835
Driver	I interno	I interno
Driver regulable	No	No
CRI	>80	>80
Ángulo de apertura	120°	120°
UGR	-	-
Tensión de entrada	220/240V	220/240V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz	50/60 Hz
Factor de Potencia	>0,90	>0,90
Protector de sobretensión	-	-
Clase de aislamiento	I	I
Grado de IP	IP65	IP65
Grado de IK	IK08	IK08
Tipo de montaje	Superficie	Superficie
Dimensiones	1200x92x60 mm	1200x92x60 mm
Cable	-	-
Peso producto	-	-
Material	PC+ABS	PC+ABS
Acabado	Gris	Gris
Vida útil	50000h	50000h
Periodo de garantía	5 años	3 años
Temperatura trabajo	-20°C a+40°C	-20°C a+40°C



ETIQUETA ENERGÉTICA



IMPORTANTE

El conjunto luminaria LED + KIT de emergencia no resulta una luminaria LED de emergencia según normativa. Este, simplemente, permite una iluminación de cortesía, de entre 3W y 7W, en situaciones en las que un fallo en el suministro general activa el conjunto luminaria LED + KIT de emergencia, por lo que no se recomienda para uso de emergencia como tal, según norma vigente.

Se debe indicar claramente para que luminaria LED se va a utilizar el KIT de emergencia ya que, cuando la luminaria LED haya sido suministrada por Ilumax Led Solutions, SL. será posible suministrar conectores adicionales para evitar manipulación de los terminales de la salida del driver y la entrada de la luminaria.

Queda excluido de la garantía:

El uso fuera de los parámetros indicados en la ficha técnica o problemas causados por una instalación incorrecta o destino para uso de emergencia como tal.

