

Aplicque lector SERENE Slim LED SMD 6W 732lm(434lm) CRI80 3000K Blanco



Familia Serene, aplicque de pared LED de interior, fabricada en acero, disponible en dos tamaños y acabados blanco y negro. Su diseño moderno incorpora un cabezal orientable a 350° grados, que permite dos posiciones, izquierda o derecha, incorpora un puerto USB tipo A y C. Ideal para su uso en cabeceros o zonas de descanso. Cuenta con una fuente de luz en su interior con LED SMD con una potencia de 6W con un flujo lumínico de 732 lúmenes y una temperatura de color en 3.000K, con una vida útil de 30.000 horas, IP20. En su parte frontal incluye un botón on&off que facilita al usuario su encendido y apagado. Una solución funcional y elegante para entornos residenciales u hoteleros.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Serene
Color del cuerpo	[01] Blanco
Ubicación	Interior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Acero
Material del difusor	Metacrilato matizado
ETIM class	EC002892
EAN	8433264353681

FUENTES DE LUZ

LED SMD


Flujo nominal	732lm
Flujo total	434lm
Potencia de la fuente de luz	6 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	E (3000K)

HACES DE LUZ

Haz	Directa
-----	---------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Profundidad (mm): 80 x 200 x 120
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Corriente de salida	300 mA
Factor de potencia	0,8
Marca del equipo auxiliar	Kegu
Interruptores	1
Horas de vida	30.000 h
LED de duración L	70
LED de duración B	50
Peso	0,702 Kg
Ángulo de rotación	350,0 °



SERENE

1031C-L3106B-01



Aplique lector SERENE Slim LED SMD 6W 732lm(434lm) CRI80 3000K Blanco



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Serene USB Left



Serene USB Right