

Baliza ADAY IP54 LED SMD 19W 2500lm(1462lm) CRI80 3000K 338° 900mm Antracita

Dopo

Familia Aday, colección de luminarias exteriores diseñada para aportar una iluminación uniforme y discreta. Compuesta por un aplique de pared (245 mm) y una baliza de exterior (900 mm y 2200 mm), destaca por su cuerpo cilíndrico fabricado en aluminio con acabado antracita. Incorpora en su cabezal un difusor de policarbonato opalizado. Cuenta con una fuente de luz LED SMD disponible en dos potencias: 10W y 19W, con un flujo lumínico de 1300 y 2500 lúmenes, y temperatura de color de 3000K. Proporciona una iluminación eficiente y agradable, con una vida útil de 30.000 horas. Grado de protección IP54, que garantiza resistencia al polvo y la humedad. Ideal para instalar en entradas, zonas ajardinadas, caminos y senderos. La baliza incluye anclajes para su instalación. Se recomienda su colocación sobre suelo rígido, césped o tierra, añadiendo una pilastra de cemento.

DATOS GENERALES

Categoría	Balizas y columnas
Familia	Aday
Acabado	[04] Antracita
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Policarbonato opalizado
ETIM class	EC000301
EAN	8435258618851

FUENTES DE LUZ

LED SMD


Flujo nominal	2500lm
Flujo total	1462lm
Potencia de la fuente de luz	19 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	E (3000K)

HACES DE LUZ

Haz	338° - Rotosimétrica
-----	----------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Diámetro x Altura (mm): 80 x 900
IP	IP54
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Corriente de salida	350 mA
Factor de potencia	0,9
Equipo auxiliar	Electrónico
Marcas de los equipos auxiliares	Eaglerise
Horas de vida	30.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	1,79 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	LED-B



Baliza ADAY IP54 LED SMD 19W 2500lm(1462lm) CRI80 3000K 338° 900mm Antracita

Dopo

ECORAE I	0,4
Anclaje incluido	Si

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Aday H2200



Aday Wall