

Aplicue solar TONA Asymmetric IP44 LED SMD 6W 600lm CRI80 3000K Crepuscular,Movimiento Negro

Dopo

Familia Tona, luminaria solar con sensor, diseñada para seguridad y balizamiento autónomo sin instalación eléctrica. Dos versiones con diseño moderno en ABS negro, difusor frontal en policarbonato opalizado. Fuente LED SMD de 6W (600 lm) en 3000K. Grado de protección IP44. Vida útil de 30.000 horas. Sensor crepuscular y de movimiento con tres modos programables. Detecta entre 2 y 8 metros de distancia a alturas de 2-2,5 m. Batería solar con carga en 8 h y autonomía de hasta 20 h.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Tona
Acabado	[02] Negro
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	ABS
Material del difusor	Policarbonato opalizado
ETIM class	EC002892
EAN	8433264353124

FUENTES DE LUZ
LED SMD

Flujo nominal	600lm
Potencia de la fuente de luz	6 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM

HACES DE LUZ

Haz	Simétrica directa
------------	-------------------


DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Longitud x Profundidad x Altura (mm): 200 x 68 x 110
IP	IP44
Clase eléctrica	Clase III
Voltaje de entrada	6V DC V
Sensores	Crepuscular, Movimiento
Recargable	Solar
Ciclo de carga	8,0 h
Voltaje de salida de la batería	3,7 V
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Interruptores	1
Horas de vida	30.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	0,4 Kg
Superficies inflamables	Sí

NOTAS

Tiempo de carga: 8h

Duración carga completa: según cuadro adjunto



TONA

1042B-L4106K-02



Aplicque solar TONA Asymmetric IP44 LED SMD 6W 600lm CRI80 3000K Crepuscular,Movimiento Negro

Dopo

Nivel sensor: 50lux

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

☀️	☀️	☀️	☀️
MODE A	75lm	75lm	30h
MODE B	75lm	150lm	30h
MODE C	OFF	600lm	2h

Tempo de carga (h)
Luminosidad (lm)
Tempo de funcionamiento (h)



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Tona