

## Proyector piqueta tilt TIR IP66 GU10 LED Bulb 5W 345lm CRI80 3000K 36° Gris

Cristher

Familia Tir, proyector de exterior con un diseño técnico, compacto y altamente funcional. Fabricado en poliamida negra o gris. Cuenta con una fuente de luz en GU10 LED de 5W, incluida, en 3000K con un flujo luminoso de 345 lm y ángulo de apertura de 36°, IP66. Su cabezal ofrece una orientación de 180°, lo que permite dirigir el haz con precisión hacia vegetación, parterres, esculturas o señalética exterior. Se instala mediante piqueta rígida de poliamida, lo que permite su colocación directa en suelos blandos como tierra o grava, sin necesidad de obra previa. Las dimensiones totales del conjunto son 150 mm de alto y 90 mm de diámetro frontal, con una profundidad total de 120 mm. Este proyector es una solución compacta y eficaz para proyectos de paisajismo funcional, acento en vegetación baja, iluminación escénica puntual, o marcaje de recorridos peatonales exteriores.

## DATOS GENERALES

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Categoría            | Proyectores          |
| Familia              | Tir                  |
| Acabado              | [03] Gris            |
| Ubicación            | Exterior             |
| Instalación          | Suelo                |
| Material del cuerpo  | Poliamida            |
| Material del difusor | Cristal transparente |
| ETIM class           | EC001744             |
| EAN                  | 8433264168681        |

## FUENTES DE LUZ

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| LED Bulb                     |           |
| Flujo nominal                | 345lm     |
| Potencia de la fuente de luz | 5 W       |
| Temperatura de color         | 3000K     |
| CRI                          | 80        |
| Eficiencia energética        | G (3000K) |
| Lámpara incluida             | Si        |

## HACES DE LUZ


|     |                         |
|-----|-------------------------|
| Haz | 36° - Simétrica directa |
|-----|-------------------------|

## DATOS TÉCNICOS

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dimensiones                  | Altura x Diámetro x Longitud (mm): 150 x 90 x 120 |
| IP                           | IP66                                              |
| IP2                          | IP44                                              |
| Resistente a la corrosión    | Si                                                |
| Clase eléctrica              | Clase II                                          |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                                          |
| Voltaje de entrada           | 110-240V AC V                                     |
| Salidas de cable             | 1                                                 |
| Longitud del cable conductor | 2.800,0 mm                                        |
| Ángulo de basculación        | 180,0 °                                           |
| Categoría ECORAE I           | CAT-A                                             |
| ECORAE I                     | 0,25                                              |
| ECORAE II                    | 0,3                                               |

## NOTAS

Lámpara incluida



Proyector piqueta tilt TIR IP66 GU10 LED Bulb 5W 345lm CRI80 3000K 36° Gris

Cristher<sup>TM</sup>

Adecuada para la instalación en ambientes con atmósfera salina

## ACCESORIOS RECOMENDADOS

## 578A-L2104A-02

Lámpara LED PRO GU10 36°  
Blanco

Voltaje de entrada 110-240V AC

Frecuencia 50/60

IP IP20

Clase eléctrica Clase I

