



TERMO  
ELÉCTRICO VERTICAL  
**CONCEPT**

**B** ACS

**C** ACS



\* según modelo



Temperatura  
ajustable



Ánodo  
anticorrosivo  
de magnesio XL



Resistencia  
sumergida



Aislamiento  
de poliuretano  
esmaltado en  
alta densidad



Tanque  
en polvo seco



Protección contra  
sobrecalentamiento  
en seco

Modelos

Modelos	CON-TV-15-2001420	CON-TV-30-2001421	CON-TV-50-2001422	CON-TV-80-2001423	CON-TV-100-2001424
Código Concept	2001420	2001421	2001422	2001423	2001424
Código EAN	8432794008627	8432794008634	8432794008641	8432794008658	8432794008665
Alimentación eléctrica	V, F, Hz		220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
<b>POTENCIA</b>					
Potencia	W	1500	1500	1500	1500
Corriente	A	6,5	6,5	6,5	6,5
Perfil declarado	-	S	S	M	M
Clasificación energética	-	B	C	C	C
<b>RENDIMIENTO</b>					
Capacidad	L	15	30	50	80
Presión máxima de trabajo	Mpa	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operación	°C	5~50	30~75	30~75	30~75
Tiempo de recuperación 15 - 40 °C	min	19	32	53	84
Consumo anual de electricidad	kWh	487,8	561	1421	1422
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
Espesor de aislamiento	mm	20	20	20	20
Espesor del material	mm	1,6	1,5	1,5	1,8
Tipo de recubrimiento	-			Esmalte en polvo seco	
Grado de protección	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ánodo	Tipo	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
	mm	20x120	20x300	20x300	20x300
Resistencia	Tipo	Sumergida	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo de instalación	-	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Tubería de entrada de agua	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>					
Dimensiones netas (Ø x Al)	mm	440x430x385	Ø340x599	Ø380x722	Ø450x777
Dimensiones embalaje (AnxPxAl)	mm	380x380x325	375x395x637	415x435x760	485x505x798
Peso neto	kg	8	11	15	20,5
Peso con embalaje	kg	9,8	12,6	17	23


**Notas:**

La capacidad de calentamiento se prueba en un ambiente estandarizado con una temperatura externa de 20°C(DB)/15°C(BM), la temperatura inicial de agua de la unidad es de 15°C, para detener el calentamiento cuando la temperatura es de 55°C.

# Protocolo actuación SAT



## Dos vías para la intervención de SAT:



### Formulario web:

[Ir al SAT](#)



### Chatboot whatsapp:



[Ir al Chat](#)

Resolución de dudas técnicas o instalación:

**93 390 42 20**

[sat@groupgia.com](mailto:sat@groupgia.com)