



TERMO ELÉCTRICO REVERSIBLE CONCEPT PLUS



Aislamiento de poliuretano alta densidad



Instalación reversible



Ánodo de magnesio anti-corrosión



Vitriificación esmaltado en húmedo



Resistencia envainada

Modelos		CON-TR-30-2001425	CON-TR-50-2001426	CON-TR-80-2001427	CON-TR-100-2001428	CON-TR-150-2001429
Código Concept		2001425	2001426	2001427	2001428	2001429
Código EAN		8432794008672	8432794008689	8432794008696	8432794008702	8432794008719
Alimentación eléctrica		V,F,Hz				
		220-240V (1 Fase ~ 50 Hz)				
POTENCIA						
Potencia	W	1500	1500	1500	1500	1500
Corriente	A	6,25-6.8	6,25-6.8	6,25-6.8	6,25-6.8	6,25-6.8
Perfil declarado		S	M	M	M	M
Clasificación energética		B	B	B	B	B
RENDIMIENTO						
Capacidad	L	30	50	80	100	150
Presión máxima trabajo	Mpa	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura operación	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75
Tiempo recuperación 15 - 40 °C	min	38min	66min	98min	122min	152min
Consumo anual de electricidad	kW/h	494	1310	1302	1312	2360
CARACTERÍSTICAS						
Espesor aislamiento	mm	25	25	25	25	25
Espesor material	mm	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Tipo recubrimiento	-	Esmalte en polvo seco				
Grado protección	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ánodo	Tipo	-	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
Resistencia	-	Envainada	Envainada	Envainada	Envainada	Incoloy 840
Tipo instalación	-	Reversible	Reversible	Reversible	Reversible	Reversible
Tubería entrada agua	pulg	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONES Y PESO						
Dimensiones netas (Ø x Al)	mm	Φ350×579	Φ390×726	Φ460×752	Φ460×892	Φ460×1242
Dimensiones brutas (Ø x Al)	mm	410×410×660	465×465×785	545×545×790	545×545×930	545×545×1280
Peso neto	Kg	11,5	16	21	24,5	38,1
Peso bruto	Kg	13,5	18,5	24,5	28,5	42,1

Protocolo actuación SAT



Dos vías para la intervención de SAT:



Formulario web:

Ir al SAT



Chatboot whatsapp:



Ir al Chat

Resolución de dudas técnicas o instalación:

93 390 42 20

sat@groupgia.com