




Iluminación de seguridad

Luminaria de seguridad LED para la iluminación antipánico, con 0,5 lux, conforme con la norma EN 1838; variante high ceilings (HC) para techos altos > 7 metros; 2 LED de alto rendimiento, blanco neutro 4.000 K; lente de policarbonato (PC); gestión térmica óptima por chapa de refrigeración; Módulo TECTON; Conexión al sistema de línea continua TECTON sin herramientas; chapa de acero perfilada y recubierta con pintura de poliéster; color de la carcasa blanco (close to RAL 9016); Luminaria con batería individual para 3 horas de iluminación de emergencia en modo mantenido y no mantenido, con prueba automática (Autotest) por la luminaria, monitoreo óptimo centralizado a través de DALI e indicación de estado de la luminaria por LED; interfaz NFC para el direccionamiento, configuración y mantenimiento a través del PROset Pen (núm. de artículo: 22170290) o PROset App; otra opción posible es también un direccionamiento óptico o por EZ.; modo mantenido y no mantenido: +5°C a +30°C; alimentación de tensión: 220-240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz; Potencia de la luminaria: 7,1 W; (con carga rápida de la batería en modo mantenido), cable de conexión típico (sin carga de la batería): 4,6 W en modo mantenido / 1,1 W en modo no mantenido; Ajuste del modo mantenido y no mantenido desde el jumper o la interfaz NFC; IP20; SC1; Cableado de la luminaria sin halógenos ni silicona; Resistencia al impacto: IK04; Dimensiones: 500 x 60 x 85 mm; Peso: 1,09 kg; Robusta batería integrada con 3 años de garantía. Válida de acuerdo con los términos de garantía del fabricante, disponibles para su consulta en https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf; La garantía de la batería queda anulada si se realiza la instalación tres (3) meses después de la entrega EXW (Incoterms 2010)




ZS_RES_F_PRO_TEC-GP_ExD_ANT_HC_WH.jpg



ZS_RES_M_PRO_TEC-GP_ExD.wmf

Distribución de la luz

STD - estándar



D43618_RESC_PRO_TEC-GP_ANT_HC_E3D_WH.Idt

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 367 lm
- Flujo lumínico total en emergencia: 367 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 52 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 70
- Driver: 1 x 89800524 EM powerLED NTx 102 DIM 5W ZUM
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 5
- Vida útil nominal media*: L95 100000 h para 25 °C
- Potencia de la luminaria*: 7,1 W Factor de potencia = 0,8
- Potencia en standby*: 1,2 W
- Charging Power: 2,49 W
- Duración del modo de medición: 3 h
- Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado IP2X

Véase también información adicional en la página siguiente.





Iluminación de seguridad

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.