

LAKE R10

Colección / Collection / Collection	Indoor. TOP
Descripción / Description / Description	Downlight LED Ambience. Recessed

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire


Material / Material / Matériau	Aluminium		
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PC		
Colores / Colours / Couleurs	9001 Technical White-Black 9011 Technical White-Chrome 9090 Technical White		
Vatios / Watts / Watts	10W		
Lúmens / Lumens / Lumens (38°)	Color T. ^a	Lumens System	Lumens Source
	2700K	626	1134
	3000K	659	1197
	4000K	692	1269
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	15°, 24°, 38°, 50°		
IP	Ext 65 Int 20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH		
Peso / Weight / Poids	0,32 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	-		

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	LUMINUS
Tipo / Type / Type	COB
L70B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RG1
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	113 lm/W (2K), 118 lm/W (3K), 126 lm/W (4K)

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
7IA58010-21M_ _	2 - ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	250	Free
7IA58010-32M_ _	3 - 0-10V	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	250	Free
7IA58010-51M_ _	5 - Trailing EDGE	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	250	Free
7IA58010-D2M_ _	4 - DALI / Push	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	250	Free



Optional

Degree (A-15°)	Degree (I-24°)	Degree (W-50°)	Emergency KIT	Accessories
2700K - 641 Lm	2700K - 718 Lm	2700K - 576 Lm	 2DCLEDK1	 HC580H
3000K - 674 Lm	3000K - 756 Lm	3000K - 607 Lm	 2DCLEDK2	 HC580F
4000K - 708 Lm	4000K - 793 Lm	4000K - 637 Lm		

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

This product contains a light source of energy efficiency class D.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)