

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Caja 3 Aberturas 90 X 100 Mm

13993

⚠ Discontinuado el: 9 nov 2023

Certificado: DC-E-S26-060.3 - IRAM

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	Mureva
Nombre del Producto	Mureva Enclosure
Tipo de Producto o Componente	Recinto resistente a la intemperie
tipo de envolvente	Gabinete de interfaz
tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Montaje de Armario	Empotrar/Sobreponer
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II Doble aislamiento
número de aperturas en zona de	3
número de placas	1 para tomas de alimentación 65 x 85 3 para controles pulsadores
equipo proporcionado	1 placa para toma de corriente 65 x 85 3 placa para control de pulsadores
Tipo de Tapa Frontal	Opaco
número de pre-recortes PG ISO	3
material envolvente	Polímero autoextinguible
dimensión de la base	91 x 100 mm
Anchura	138 mm
alto	460 mm
Profundidad	160 mm
profundidad interna	88 mm
color	Recinto: gris claro (RAL 7035)

Entorno

Estándares	EN 50262 IEC 60670 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1
resistencia al fuego	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529
grado de protección IK	IK09 conforme a EN 50102

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental characteristics (UV)	Resistencia al UV: clase 3 conforme a ISO 4582:2010 Prueba de degradación ultravioleta conforme a ISO 4892-2:2013
Categoría de sobretensión	II
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,5 cm
Paquete 1 Ancho	17,0 cm
Paquete 1 Longitud	47,0 cm
Paquete 1 Peso	1,31 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	66
Paquete 2 Altura	80,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	98,46 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	6
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Porcentaje mínimo de reciclados	26
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
Rendimiento del contenido halógeno	Producto sin halógeno

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No