

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CARTUCHO REPUESTO PRD1 25R C1

16315

Principal

Tipo de Producto o Componente	Cartucho
Nombre Corto del Dispositivo	C1 25-350
rango de compatibilidad	Acti9 (Acti 9 PRD1 Master) descargador de sobretensiones con cartucho enchufable
tipo limitador sobretensión	Red de distribución eléctrica
normas	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certificaciones de Producto	KEMA-KEUR

Complementario

tipo clase limitador de sobrete	Tipo 1
tecnología de limitador de sobrete	Distancia interelectrónica
sistema de conexión a tierra	TN TT
tensión asignada de empleo	230 V CA 50 Hz
corriente de descarga nominal	25 kA
Uc max continuous opertg vltg	350 V
Nivel de protección de tensión	<1,5 kV tipo 1
[Si] la corriente sigue	25 kA
señalizaciones frontales	Bandera (blanco/rojo)
tipo de montaje	Conexión
soporte de montaje	En el módulo SPD
pasos de 9 mm	2,5
Altura	50 mm
Ancho	23 mm
Profundidad	57 mm
Color	Gris de antracita (RAL 7016)
Material	PBT
tiempo de respuesta	< 100 ns

Entorno

grado de protección IP	IP20 cara frontal:
humedad relativa	5...90 %

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	4,400 cm
Paquete 1 Longitud	11,000 cm
Paquete 1 Peso	152,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,543 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.