

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Seccionador NS 800A NA 4P fijo

33492

Discontinuado el: 30 sept 2024

Discontinuado

### Principal

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre del Producto              | Compact NS                                     |
| Nombre Corto del Dispositivo     | Compact NS800 NA                               |
| Tipo de Producto o Componente    | Interruptor seccionador                        |
| Aplicación del Dispositivo       | Distribución Eléctrica Residencial y Comercial |
| tipo de oferta                   | C4                                             |
| Número de Polos                  | 4P                                             |
| Tipo de red                      | CA                                             |
| performance level                | DE                                             |
| idoneidad para el seccionamiento | Sí conforme a IEC 60947-3                      |

### Complementario

|                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de Red                                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de Control                                      | Palanca de conmutación                                                                                                                                                                              |
| tipo de montaje                                      | Fijo                                                                                                                                                                                                |
| conexión superior                                    | Panel                                                                                                                                                                                               |
| conexión inferior                                    | Panel                                                                                                                                                                                               |
| Intensidad asignada de empleo (Ie)                   | AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz "220/240 V"<br>AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz "660/690 V" |
| tensión asignada de aislamiento                      | 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                            |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 8 kV conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                                         |
| [Ith] Intensidad térmica convencional                | 800 A a 60 °C                                                                                                                                                                                       |
| [Icw] Intensidad de corta curación admisible         | 25 kA durante 0.5 s conforme a IEC 60947-3<br>4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3                                                                                                              |
| [Icm] Poder de dierre de cortocircuito               | 52 kA 690 V CA a 50/60 Hz                                                                                                                                                                           |
| tensión asignada de empleo                           | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                            |
| indicación de contacto positivo                      | Sí                                                                                                                                                                                                  |
| ruptura visible                                      | No                                                                                                                                                                                                  |
| endurancia mecánica                                  | 6000 Ciclos conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                                  |
| endurancia eléctrica                                 | 1000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                   |        |
|-------------------|--------|
| paso interpolar   | 70 mm  |
| Altura            | 327 mm |
| Ancho             | 280 mm |
| Profundidad       | 147 mm |
| peso del producto | 18 kg  |

## Entorno

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Estándares                             | IEC 60947-3              |
| Certificaciones de Producto            | ASTA<br>ASEFA            |
| Grado de contaminación                 | 3 conforme a IEC 60947-3 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -25...70 °C              |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -50...85 °C              |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 30 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 40 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 60 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 15,6 kg |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

| Huella ambiental               |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.) | 632                                           |
| Divulgación ambiental          | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje                               |                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Contenido de metal recicladoNivel de reconocimiento | 0                                                        |
| Paquete con tarjeta de reciclaje                    | Sí                                                       |
| Embalaje sin plástico                               | No                                                       |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>             | Cumple con las Exenciones                                |
| Número SCIP                                         | 76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731                     |
| Regulación REACH                                    | <a href="#">Declaración de REACH</a>                     |
| Rendimiento del contenido halógeno                  | El producto contiene halógeno por encima de los umbrales |
| Sin PVC                                             | Sí                                                       |

Use Again

| Nueva empaque y refabricación |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad        | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Recuperación                  | No                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RAEE                          |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |