

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Seccionador Ns1000 Na 4P Fijo

33493

Discontinuado el: 30 sept 2024

Discontinuado

Principal

Nombre del Producto	Compact NS
Nombre Corto del Dispositivo	Compact NS1000 NA
Tipo de Producto o Componente	Interruptor seccionador
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
tipo de oferta	C4
Número de Polos	4P
Tipo de red	CA
performance level	DE
idoneidad para el seccionamiento	Sí conforme a IEC 60947-3

Complementario

Frecuencia de Red	50/60 Hz
Tipo de Control	Palanca de conmutación
tipo de montaje	Fijo
conexión superior	Panel
conexión inferior	Panel
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz "660/690 V"
tensión asignada de aislamiento	800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV conforme a IEC 60947-3
[Ith] Intensidad térmica convencional	1000 A a 60 °C
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	25 kA durante 0.5 s conforme a IEC 60947-3 4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	52 kA 690 V CA a 50/60 Hz
tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
indicación de contacto positivo	Sí
ruptura visible	No
endurancia mecánica	6000 Ciclos conforme a IEC 60947-3
endurancia eléctrica	1000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

paso interpolar	70 mm
Altura	327 mm
Ancho	280 mm
Profundidad	147 mm
peso del producto	18 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-3
Certificaciones de Producto	ASTA ASEFA
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-3
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30 cm
Paquete 1 Ancho	40 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	15,355 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	739
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Contenido de metal recicladoNivel de reconocimiento	0
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.