

Hoja de características del producto

Especificaciones



REDs 2/63/300

A9CR5263

Principal

range of product	PowerLogic
Nombre del producto	Acti9 REDtest
Tipo de producto o componente	Interrupor diferencial (RCCB)
Nombre abreviado del equipo	ROJOS
Tipo de protección	Reconectador (4 ciclos)
Número de polos	2P
posición de neutro	Izquierda
[In] Corriente nominal	63 A
Sistema de conexión a tierra	TN-S TT
Tipo de red	CC
sensibilidad de fuga a tierra	300 mA

Baterías y tiempo de autonomía

Ubicación del dispositivo en el sistema	Salida
Frecuencia de red	50 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V CC 50 Hz fase para neutro
rearme	Rearme fallos fuga a tierra
Función de prueba	Manual en > 100 V
retardo de la protección contra fugas a tierra	Instantáneo
clase de protección contra fugas a tierra	Tipo A
resistencia de fuga	5 kOhm al operar 2,5 kOhm en no operativo
poder de cierre y de corte nominal	Idm 630 A 230 V
corriente condicional de cortocircuito	Inc: 10 kA - associated with NG125, 63 A Inc: 10 kA - associated with iC60N, 63 A Inc: 10 kA - associated with C120N, 63 A Inc: 15 kA - associated with iC60H, 40 A Inc: 25 kA - associated with gG fuse, 25 A Inc: 15 kA - associated with NG125, 40 A Inc: 10 kA - associated with C120L, 63 A Inc: 10 kA - associated with iC60L, 63 A Inc: 10 kA - associated with C120H, 63 A Inc: 15 kA - associated with gG fuse, 40 A Inc: 10 kA - associated with iC60H, 63 A Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 63 A Inc: 15 kA - associated with iC60L, 40 A

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Tipo de control	Maneta
señalizaciones en local	1 LED verde/rojo Dispositivo diferencial: señalización ON/OFF Reconectador: señalización ON/OFF
Modo de funcionamiento	Reducido: 10 s Número máximo de reinicios consecutivos: 30/hour Intervalo mínimo entre 2 cierres: 3 Modulando: 180 s Modo invertido Ser único Modo de venta
Insulation fault diagnosis	If fault detected, diagnosis every 2 minutes
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
pasos de 9 mm	6
Altura	106 mm
Ancho	54 mm
Profundidad	82 mm
Peso del producto	278 g
Color	Gris
Durabilidad mecánica	4000 ciclos abierto-cerrado
Conexiones - terminales	Borne con cubierta35 mm² rígido Borne con cubierta35 mm² flexible Borne con cubierta35 mm² flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	12 mm
par de apriete	3 N.m

Entorno

Normas	EN 50557
Grado de protección IP	IP20
Compatibilidad electromagnética	Inmunidad a ondas 8/20 µs, 250 A
tropicalización	2
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,800 cm
Paquete 1 Ancho	11,200 cm
Paquete 1 Longitud	13,000 cm
Paquete 1 Peso	362,000 g

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,346 kg

Información logística

País de Origen	PT
----------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura