

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Magnetotérmico, Acti9 iC60N, 1P, 63 A, D curva, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)

A9F75163

## Principal

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                         | Para corriente 0,1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gama                            | PowerLogic                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre del producto             | Acti 9 iC60 RCBO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de producto o componente   | Interruptor automático en miniatura                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre abreviado del equipo     | iC60N                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número de polos                 | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| número de polos protegidos      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [In] Corriente nominal          | 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de red                     | CC<br>CC                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| código de curva                 | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| capacidad de corte              | 6000 A Icn en 230 V CC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1<br>10 kA Icu en <= 72 V CC acorde a Icu<br>15 kA Icu en 12...60 V CC acorde a Icu<br>10 kA Icu en 220...240 V CC 50/60 Hz acorde a Icu<br>36 kA Icu en 12...60 V CC 50/60 Hz acorde a Icu<br>20 kA Icu en 100...133 V CC 50/60 Hz acorde a Icu |
| Categoría de empleo             | Categoría A acorde a HB1<br>Categoría A acorde a En 50 A                                                                                                                                                                                                                                               |
| poder de seccionamiento         | Sí acorde a EN 60898-1<br>Sí acorde a HB1<br>Sí acorde a IEC 60898-1<br>Sí acorde a En 50 A                                                                                                                                                                                                            |
| Normas                          | EN 60898-1<br>En 50 A<br>HB1<br>IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Baterías y tiempo de autonomía

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Frecuencia de red          | 50/60 Hz         |
| límite de enlace magnético | 12 x In +/- 20 % |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ics] poder de corte en servicio                                | 27 kA 75 % acorde a HB1 - 12...60 V CC 50/60 Hz<br>7,5 kA 75 % acorde a HB1 - 220...240 V CC 50/60 Hz<br>27 kA 75 % acorde a En 50 A - 12...60 V CC 50/60 Hz<br>7,5 kA 75 % acorde a En 50 A - 220...240 V CC 50/60 Hz<br>15 kA 75 % acorde a En 50 A - 100...133 V CC 50/60 Hz<br>15 kA 75 % acorde a HB1 - 100...133 V CC 50/60 Hz<br>6000 A 100 % acorde a EN 60898-1 - 230 V CC 50/60 Hz<br>6000 A 100 % acorde a IEC 60898-1 - 230 V CC 50/60 Hz<br>10 kA 100 % acorde a HB1 - 72 V CC<br>10 kA 100 % acorde a En 50 A - 72 V CC<br>15 kA 100 % acorde a HB1 - 12...60 V CC<br>15 kA 100 % acorde a En 50 A - 12...60 V CC |
| clase de limitación                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento                             | 500 V CC 50/60 Hz acorde a HB1<br>500 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión                           | 6 kV acorde a HB1<br>6 kV acorde a En 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| indicador de posición del contacto                              | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de control                                                 | Maneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Señalizaciones en local                                         | Indicador de disparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de montaje                                                 | Fijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Soporte de montaje                                              | Interruptor de puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine | Arriba o abajo, estado 1 SÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pasos de 9 mm                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altura                                                          | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ancho                                                           | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profundidad                                                     | 78,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso del producto                                               | 0,215 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Color                                                           | Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durabilidad mecánica                                            | 20000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durabilidad eléctrica                                           | 10000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conexiones - terminales                                         | Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1...35 mm² rígido<br>Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1...25 mm² flexible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| longitud de cable pelado para conectar bornas                   | 14 mm for arriba o abajo connection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| par de apriete                                                  | 3,5 N.m arriba o abajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| protección contra fugas a tierra                                | Sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Entorno

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP                 | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP20 conforming to EN 60529 |
| Grado de contaminación                 | 3 acorde a HB1<br>3 acorde a En 50 A                        |
| Categoría de sobretensión              | IV                                                          |
| tropicalización                        | 2 acorde a IEC 60068-1                                      |
| Humedad relativa                       | 95 % en 55 °C                                               |
| Altitud de operación                   | 0...2000 m                                                  |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -35...70 °C                                                 |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |
|----------------------------------------|-------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 1,800 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,500 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 128,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12        |
| Paquete 2 Altura                   | 8,200 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 10,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 22,500 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1,594 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 132       |
| Paquete 3 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 18,022 kg |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | FR |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

| Huella ambiental                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)  | 31                                                                                                                                                                                                                                         |
| Información medioambiental      | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                                                                                              |
| Use Better                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiales y embalaje           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paquete con cartón de reciclaje | Sí                                                                                                                                                                                                                                         |
| Embalaje sin plástico           | Sí                                                                                                                                                                                                                                         |
| Número SCIP                     | 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9                                                                                                                                                                                                       |
| Use Again                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reempaquetar y refabricar       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perfil de circularidad          | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                       |
| Devolución                      | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| WEEE                            |  El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura |