

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CARTUCHO REPUESTO IQUICK PRD40R

A9L16310

Principal

Tipo de Producto o Componente	Cartucho
Nombre Corto del Dispositivo	C40-350
tipo limitador sobretensión	Red de distribución eléctrica
normas	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certificaciones de Producto	KEMA-KEUR NF

Complementario

tipo clase limitador de sobrete	Tipo 2
tecnología de limitador de sobrete	MOV
destino del producto	Dispositivo de protección contra sobretensiones iQuick PRD40r
sistema de conexión a tierra	TN TT
tensión asignada de empleo	230 V CA 50 Hz
corriente de descarga nominal	20 kA
corriente máxima de descarga	40 kA
Uc max continuous opertg vltg	350 V
Nivel de protección de tensión	<1,4 kV tipo 2
señalizaciones frontales	Bandera (blanco/rojo)
tipo de montaje	Conexión
soporte de montaje	En el módulo SPD
pasos de 9 mm	1,3
Altura	50 mm
Ancho	12 mm
Profundidad	57 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Material	PBT
tiempo de respuesta	< 25 ns

Entorno

grado de protección IP	IP20 cara frontal:
humedad relativa	5...95 %

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,1 cm
Paquete 1 Ancho	6,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,6 cm
Paquete 1 Peso	62 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,3 cm
Paquete 2 Ancho	11 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	804 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	10,152 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.