

# Hoja de características del producto

Especificaciones

Schneider Electric Imagen del producto

A9R37463iID 4P 63A 500mA-S A-SI

A9R37463

## Principal

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Gama                                           | PowerLogic                     |
| Nombre del producto                            | Acti 9 iID40                   |
| Tipo de producto o componente                  | Interruptor diferencial (RCCB) |
| Nombre abreviado del equipo                    | iID                            |
| Número de polos                                | 4P                             |
| posición de neutro                             | Izquierda                      |
| [In] Corriente nominal                         | 63 A                           |
| Tipo de red                                    | CC                             |
| sensibilidad de fuga a tierra                  | 500 mA                         |
| retardo de la protección contra fugas a tierra | Selectivo                      |
| clase de protección contra fugas a tierra      | Tipo A-SI                      |

## Baterías y tiempo de autonomía

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Ubicación del dispositivo en el sistema  | Salida                      |
| Frecuencia de red                        | 50/60 Hz                    |
| [Ue] Tensión nominal de empleo           | 380...415 V CC 50/60 Hz     |
| tecnología de disparo corriente residual | Independiente de la tensión |
| poder de conexión y de corte             | Idm 1500 A<br>Im 1500 A     |
| corriente condicional de cortocircuito   | 10 kA                       |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento      | 500 V CC 50/60 Hz           |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión    | 6 kV                        |
| indicador de posición del contacto       | Sí                          |
| Tipo de control                          | Maneta                      |
| Tipo de montaje                          | Carril DIN                  |
| Soporte de montaje                       | Interruptor de puerta       |
| pasos de 9 mm                            | 8                           |
| Altura                                   | 91 mm                       |
| Ancho                                    | 72 mm                       |
| Profundidad                              | 73,5 mm                     |
| Peso del producto                        | 0,37 kg                     |
| Color                                    | Blanco                      |
| Durabilidad mecánica                     | 20000 ciclos                |
| Durabilidad eléctrica                    | AC-1, estado 1 15000 ciclos |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de las opciones de bloqueo        | Dispositivo de cierre con candado                                                                                                                                      |
| Conexiones - terminales                       | Terminal simple arriba o abajo1...35 mm² rígido<br>Terminal simple arriba o abajo1...25 mm² flexible<br>Terminal simple arriba o abajo1...25 mm² flexible con terminal |
| longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm for arriba o abajo connection                                                                                                                                    |
| par de apriete                                | 3,5 N.m arriba o abajo                                                                                                                                                 |

## Entorno

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                 | EN/IEC 61008-1<br>EN/IEC 61008-2-1                                                  |
| Certificaciones de producto            | CCC                                                                                 |
| Grado de protección IP                 | IP20 conforming to IEC 60529<br>Cuerpo (envolvente modular) conforming to IEC 60529 |
| Grado de contaminación                 | 3                                                                                   |
| Compatibilidad electromagnética        | Resistencia a impulsos 8/20 µs, 3000 A acorde a EN/IEC 61008-1                      |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C                                                                         |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C                                                                         |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7,5 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,2 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,7 cm    |
| Paquete 1 Peso                     | 356,0 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 27        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 10,099 kg |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|  <b>Huella ambiental</b> |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)                                                                            | 61                                            |
| Información medioambiental                                                                                | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

|  <b>Materiales y embalaje</b> |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje                                                                                | Sí                                   |
| Embalaje sin plástico                                                                                          | Sí                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                        | Cumple con las exenciones            |
| Número SCIP                                                                                                    | B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab |
| Regulación REACH                                                                                               | <a href="#">Declaración de REACH</a> |

Use Again

|  <b>Reempaquetar y refabricar</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad                                                                                               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                       |
| Devolución                                                                                                           | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| WEEE                                                                                                                 |  El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura |