


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque Vigi Ic60H/L 4P A Si 63A 300Ma S

A9V65463

Certificado: DC-E-S26-002.19 - IRAM

Principal

Gama	Acti 9
Nombre del Producto	Acti9 Vigi iC60
Tipo de producto o componente	Dispositivos de corriente residual adicionales
Nombre Corto del Dispositivo	Vigi iC60
Número de Polos	4P
corriente nominal	63 A
sensibilidad a la fuga a tierra	300 mA
retraso tiempo protec. pérdida a tierra	Selectivo
Earth leakage protection type	Tipo A-SI
Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
tensión asignada de empleo	230-415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 61009-1 230-415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 61009-2-1
Estándares	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
pasos de 9 mm	7

Complementario

Ubicación del Dispositivo en el Sistema	Salida
tecnologia de disparo corriente residual	Independiente tensión
tensión asignada de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60947-2
rango de compatibilidad	Acti9 (iC60) Acti9 (Reflex iC60)
Compatibilidad de productos	Terminal único
Señalización local	Indicador deseng.
Modo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
conexión eléctrica a mcb	Mediante tornillos
compatibilidad de juego de bar	Inferior: Sí
alto	91 mm
ancho	135 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

profundidad	73,5 mm
peso del producto	0,245 kg
conexiones - terminales	Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...35 mm² rígido sin extremo de cable Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm² flexible sin extremo de cable Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm² flexible con extr. cable
longitud de pelado de cable	14 mm for inferior connection
par de apriete	3,5 N.m inferior

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-2
compatibilidad electromagnética	Resistencia a choque 8/20 µs, 3000 A conforme a IEC 61009-1
temperatura ambiente para funcionamiento	-25...60 °C
temperatura ambiente para almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8,700 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm
Paquete 1 Longitud	14,700 cm
Peso del empaque (Lbs)	252 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,271 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	8 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.5 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	Referencia contiene SVHC arriba del umbral
Estado libre de halógenos	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Sin PVC	Sí
Sin silicio	No

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	28
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

