

Hoja de características del producto

Especificaciones



Disyuntor-motor magnetotérmico GV2P - 6/10A PCAE

GV2RT14

Principal

Gama	TeSys Deca
Nombre del producto	TeSys GV2
Tipo de producto o componente	Protector de circuito de motor
Nombre abreviado del equipo	GV2RT
Función	Protección del motor Transformer ((*))
tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético

Baterías y tiempo de autonomía

Número de polos	3P
Tipo de red	CC
Categoría de empleo	Categoría A acorde a En 50 A AC-3 acorde a IEC 60947-4-1 AC-4 acorde a IEC 60947-4-1
frecuencia de red	50/60 Hz acorde a En 50 A
potencia del motor en kW	1,5 kW en 220/230 V CC 50/60 Hz protección motor, pico alto de corriente 2,2 kW en 220/230 V CC 50/60 Hz protección motor, pico alto de corriente 3 kW en 400/415 V CC 50/60 Hz protección motor, pico alto de corriente 4 kW en 400/415 V CC 50/60 Hz protección motor, pico alto de corriente 4 kW en 440 V CC 50/60 Hz protección motor, pico alto de corriente 4 kW en 500 V CC 50/60 Hz protección motor, pico alto de corriente 5,5 kW en 500 V CC 50/60 Hz protección motor, pico alto de corriente 5,5 kW en 690 V CC 50/60 Hz protección motor, pico alto de corriente 7,5 kW en 690 V CC 50/60 Hz protección motor, pico alto de corriente 2,5 kW en 230/240 V CC 50/60 Hz protección transformador 4 kW en 400/415 V CC 50/60 Hz protección transformador 5 kW en 400/415 V CC 50/60 Hz protección transformador 5 kW en 440 V CC 50/60 Hz protección transformador 5 kW en 500 V CC 50/60 Hz protección transformador 6,3 kW en 500 V CC 50/60 Hz protección transformador
capacidad de corte	100 kA Icu en 220/230 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 100 kA Icu en 400/415 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 15 kA Icu en 440 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 10 kA Icu en 500 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A 3 kA Icu en 690 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A
Tipo de control	Maneta
[In] Corriente nominal	10 A
rango de ajustes de protección térmica	6...10 A acorde a En 50 A
intensidad de disparo magnético	200 A
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A acorde a En 50 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V CC 50/60 Hz acorde a En 50 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a En 50 A
poder de seccionamiento	Sí acorde a En 40 A
potencia total disipada por polo	2,5 W
Durabilidad mecánica	100000 ciclos
Durabilidad eléctrica	100000 ciclos para AC-3 en 415 V In 100000 ciclos para AC-4 en 415 V In
servicio nominal	Ininterrumpido acorde a IEC 60947-4-1
par de apriete	1,7 N.m - en borne de tornillo
modo de fijación	Carril DIN simétrico de 35 mm, estado 1 encliquetado Panel, estado 1 atornillado - tipo de cable: con placa adaptadora)
posición de montaje	Horizontal Vertical
Ancho	45 mm
Altura	89 mm
Profundidad	78,5 mm

Entorno

normas	Icu EN/IEC 60947-4-1
Certificaciones de producto	CCC UL CSA IEC LROS (Lloyds Register of Shipping) BV UKCA
Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
resistencia climática	acorde a IACS E10
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C
resistencia mecánica	Impactos, estado 1 30 Gn para 11 ms Vibraciones, estado 1 5 Gn, 5...150 Hz
Altitud máxima de funcionamiento	<= 2000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,7 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Paquete 1 Peso	278 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	24

Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,953 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	92,872 kg

Información logística

País de Origen	FR
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	42
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	26be41f9-3f94-42e0-8ac0-5c45e1766355
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura