

Hoja de características del producto

Especificaciones



Bobina de disparo MX - 380...415V
CA 50Hz - 440...480V CA 60Hz -
para TeSys GV4

GV4AS487

Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Tipo de bobina	Liber deseng deriv
[Uc] tensión de circuito de control	440...480 V CA 60 Hz 380...415 V CA 50 Hz

Complemento

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	480 V acorde a En 40 A
umbral de tensión de disparo	0,7-1,1 Un failsafe opening < 0.7 Un possible opening
duración mínima del impulso	>= 20 ms
Tipo de montaje	Montaje interna
Consumo a la llamada en VA	6 VA
Maximum hold-in power consumption in VA	10 VA
Durabilidad mecánica	20000 ciclos
Duración de maniobra	< 50 ms
Conexiones - terminales	Terminales de resorte 1 0,5...1,5 mm² - cable stiffness: flexible sin terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm

Medio ambiente

Cantidad por juego	Juego de 1
--------------------	------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	64,0 g

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,0 cm
Paquete 2 Ancho	13,0 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	680,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	8,601 kg

Información logística

País de Origen	FR
----------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Contenido de metal reciclado CR level	0
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	El producto contiene halógenos por encima de los umbrales
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura