

Hoja de características del producto

Especificaciones



MN - Bobina de disparo - 110...130 V CA 50/60Hz - 125 V CC - para TeSys GV4

GV4AU137

! Descatalogado desde el: 30 sept 2024

! No se fabrica

Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	MN
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Tipo de bobina	Bobina de mínima tensión
[Uc] tensión de circuito de control	110...130 V CA 50/60 Hz 125 V DC

Complemento

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	130 V acorde a En 40 A
umbral de tensión de disparo	< 0.35 Un failsafe opening 0.35...0.7 Un possible opening 0.85...1,1 Un enabled closing
Tipo de montaje	Montaje interna
Consumo a la llamada en VA	7 VA
consumo a la llamada en W	2 W
Maximum hold-in power consumption in VA	7 VA
Maximum hold-in power consumption in W	2 W
Durabilidad mecánica	20000 ciclos
Duración de maniobra	< 50 ms
Conexiones - terminales	Terminales de resorte 1 0,5...1,5 mm² - cable stiffness: flexible sin terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm

Medio ambiente

Cantidad por juego	Juego de 1
--------------------	------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,400 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Ancho	6,200 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	61,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,800 cm
Paquete 2 Ancho	13,000 cm
Paquete 2 Longitud	18,500 cm
Paquete 2 Peso	684,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	17,600 kg

Información logística

País de Origen	FR
----------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Contenido de metal reciclado CR level	0
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	El producto contiene halógenos por encima de los umbrales
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura