

Hoja de características del producto

Especificaciones



Spacial SF con placa de montaje - ensamblada - 2000x1000x400 mm

NSYSF2010402DP

! Descatalogado desde el: 12 dic 2024

! No se fabrica

Principal

Gama	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Multiuso
Tipo de producto o componente	Armario adecuado
altura nominal del armario	2000 mm
anchura nominal del armario	1000 mm
profundidad nominal del armario	400 mm
montaje de armario	De suelo
Composición del dispositivo	2 carriles deslizantes 4 escuadra de placa de montaje 1 estructura 1 panel posterior 1 techo 1 placa de montaje 2 puerta 1 sistema de cierre con maneta 1 sistema de bloqueo, estado 1 puerta izquierda

Baterías y tiempo de autonomía

tipo de estructura	Paneles y puertas integrados en la estructura Creado a partir de una sola sección Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores Estructura perforada con un paso de 25 mm
apertura de puerta	Izquierda - tipo de cable: 120 °) Derecha - tipo de cable: 120 °)
tipo de puerta	Ciego frontal
descripción de la placa de montaje	Plano
tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
tipo de cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal derecha
número de puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas
accesibilidad para funcionamiento	Laterales del armario Parte frontal Parte trasera
piezas extraíbles	Puerta por tornillos bisagra Placa de montaje por tornillos escuadra de placa de montaje Panel posterior por tornillos Techo por tornillos Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	Marco, estado 1 acero galvanizado Montantes, estado 1 acero galvanizado Puerta, estado 1 chapa de acero Paneles, estado 1 chapa de acero Bisagra, estado 1 zamak Maneta, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
acabado de superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)
Peso del producto	159,903 kg

Entorno

Normas	IEC 62208
Grado de protección nema	NEMA 3R/12
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	49,0 cm
Paquete 1 Ancho	105,0 cm
Paquete 1 Longitud	213,0 cm
Paquete 1 Peso	152,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	213,0 cm
Paquete 2 Ancho	105,0 cm
Paquete 2 Longitud	98,0 cm
Paquete 2 Peso	304,0 kg

Información logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1081
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)
Regulación REACh	Declaración de REACh
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No