

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica System +, Toma Cuadruple RJ45 UTP Cat. 6A Polar

NU348518

Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Toma de datos
Función	Comunicación
Presentación del dispositivo	Mecanismo
tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
tipo de toma de datos	RJ45 8 contactos 6 _A < 500 MHz
Equipo suministrado	Tapa de protección Portaetiquetas

Complemento

Tipo de red de comunicación	10GBASE-T
Protocolo del puerto de comunicación	ATM 1200 Mbps
número de módulos	4 módulos
Número de socket	4
tipo de huella	Infraplus
Tipo de conector	S-One
tipo de apantallamiento de cable	U/UTP
organización del cable	Par trenzado sin apantallamiento
Conexiones - terminales	Hacer clic
Montaje del dispositivo	Rasante
modo de fijación	Fijado a presión
dirección de instalación	Recto
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central
Profundidad	40,5 mm
Ancho	45 mm
Altura	90 mm
Profundidad incustrada	40,5 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
--------------------------------	---

Medio ambiente

Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,600 cm
Paquete 1 Ancho	7,800 cm
Paquete 1 Longitud	10,000 cm
Paquete 1 Peso	94,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,579 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	33,264 kg

Información logística

País de Origen	ES
----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No