

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## New Unica Room Thermostat 8A

NU550130

! Descatalogado desde el: 13 sept 2024

! No se fabrica

### Principal

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gama                          | New Unica                          |
| Tipo de producto o componente | Termostato                         |
| Función                       | Habitación                         |
| Presentación del dispositivo  | Mecanismo con bastidor de fijación |
| Tono de color                 | Aluminio                           |

### Complementario

|                                    |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de tecnología                 | 9,6, 19,2 y 38,4 kbaudios                                                                                                                        |
| [Ue] Tensión nominal de empleo     | 230 V AC +/- 10 % en 50 Hz                                                                                                                       |
| intensidad de carga interrumpida   | Resistivo, estado 1 8 A<br>Inductivo, estado 1 5 A 0,8                                                                                           |
| Tipo de protección                 | Protección de sobrecarga térmica                                                                                                                 |
| número de módulos                  | 2 módulos                                                                                                                                        |
| Tipo de control                    | Controlador electrónico                                                                                                                          |
| Función disponible                 | Con reducción de temperatura                                                                                                                     |
| capacidad de conexión por fijación | <= 2 x 2,5 mm² para flexible cable(s)<br><= 2 x 2,5 mm² para Rígido cable(s)                                                                     |
| Tipo y composición de contactos    | 1 C/A                                                                                                                                            |
| Conexiones - terminales            | Terminales de tornillo                                                                                                                           |
| LED de estado                      | 1 LED doble color (rojo/azul) aplicación de calefacción o aire acondicionado<br>1 LED (Verde) presencia de tensión                               |
| Marcado                            | L+N<br>OUT ((*))                                                                                                                                 |
| temperatura programable            | NA                                                                                                                                               |
| rango de ajuste de temperatura     | 5...30 °C                                                                                                                                        |
| Precisión de medida                | 0.5 °C                                                                                                                                           |
| Material                           | Zamak: marco de fijación<br>PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes<br>Metal: terminales<br>Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central |
| Tratamiento de superficie          | Pintado                                                                                                                                          |
| Acabado de la superficie           | Satinado                                                                                                                                         |
| Montaje del dispositivo            | Rasante                                                                                                                                          |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de fijación               | Tornillos<br>Garras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Minimum mounting height        | 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| profundidad                    | 47 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| anchura                        | 74,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| altura                         | 74,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profundidad incustrada         | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso neto                      | 0,1175 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| canal destino                  | Profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| resistencia a agentes químicos | Resistente al alcohol (70 %)<br>Resistente al alcohol (96 %)<br>Resistente al ácido láctico (A-Lactic Acid)<br>Resistente al amonio cuaternario diluido<br>Resistente a la lejía diluida<br>Resistente al amoníaco diluido<br>Resistente al agua jabonosa<br>Resistente al limpiador cristalino<br>Resistente al peróxido de hidrógeno (10 volúmenes)<br>Resistente a la hexano |

## Entorno

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grado de protección IP                               | IP20                                          |
| Grado de protección IK                               | IK01                                          |
| Temperatura ambiente de funcionamiento               | 5...30 °C                                     |
| Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -20...60 °C                                   |
| Normas                                               | Directiva EMC<br>EN 60730-2-9<br>Directiva BT |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en empaque      | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 4,745 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,44 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 7,44 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)             | 88 g     |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S01      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 4        |
| Paquete 2 Altura                   | 15 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 15 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 540 g    |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 128      |
| Paquete 3 Altura                   | 77 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 80 cm    |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Paquete 3 Longitud | 60 cm    |
| Paquete 3 Peso     | 25,78 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | LV |
|----------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

### Use Better

| Materiales y embalaje           |    |
|---------------------------------|----|
| Paquete con cartón de reciclaje | Sí |
| Embalaje sin plástico           | Sí |

### Use Again

| Reempaquetar y refabricar |    |
|---------------------------|----|
| Devolución                | NA |