

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Room Thermostat 8A

NU550154

! Descatalogado desde el: 15 ago 2024

! No se fabrica

Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Termostato
Función	Habitación
Presentación del dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Tono de color	Antracita (RAL 7021)

Complementario

Tipo de tecnología	9,6, 19,2 y 38,4 kbaudios
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC +/- 10 % en 50 Hz
intensidad de carga interrumpida	Resistivo, estado 1 8 A Inductivo, estado 1 5 A 0,8
Tipo de protección	Protección de sobrecarga térmica
número de módulos	2 módulos
Tipo de control	Controlador electrónico
Función disponible	Con reducción de temperatura
capacidad de conexión por fijación	<= 2 x 2,5 mm² para flexible cable(s) <= 2 x 2,5 mm² para Rígido cable(s)
Tipo y composición de contactos	1 C/A
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
LED de estado	1 LED doble color (rojo/azul) aplicación de calefacción o aire acondicionado 1 LED (Verde) presencia de tensión
Marcado	OUT ((*)) L+N
temperatura programable	NA
rango de ajuste de temperatura	5...30 °C
Precisión de medida	0.5 °C
Material	Zamak: marco de fijación PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes Metal: terminales Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central
Tratamiento de superficie	Pintado
Acabado de la superficie	Mate
Montaje del dispositivo	Rasante

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Modo de fijación	Garras Tornillos
Minimum mounting height	1,5 m
profundidad	47 mm
anchura	74,5 mm
altura	74,5 mm
Profundidad incustrada	33 mm
Peso neto	0,1175 kg
canal destino	Profesional
resistencia a agentes químicos	Resistente al alcohol (70 %) Resistente al alcohol (96 %) Resistente al ácido láctico (A-Lactic Acid) Resistente al amonio cuaternario diluido Resistente a la lejía diluida Resistente al amoníaco diluido Resistente al agua jabonosa Resistente al limpiador cristalino Resistente al peróxido de hidrógeno (10 volúmenes) Resistente a la hexano

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Temperatura ambiente de funcionamiento	5...30 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-20...60 °C
Normas	Directiva EMC EN 60730-2-9 Directiva BT

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,745 cm
Paquete 1 Ancho	7,44 cm
Paquete 1 Longitud	7,44 cm
Peso del empaque (Lbs)	88 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	540 g
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	128
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm

Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	25,78 kg

Información Logística

País de Origen	LV
----------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Devolución	NA