

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Tarjeta de comunicaciones profibus



VW3A3607

Principal

gama de producto	Altivar
tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de comunicación

Opcionales

Compatibilidad del producto	Lexium drives
compatibilidad de gama	Altivar 32 Proceso Altivar ATV600 except Sercos drives Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Alvais RF
protocolo del puerto de comunicación	Profibus DP V1
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector hembra SUB-D 9
velocidad de transmisión	9,6 kbps...12 Mbps
direccionamiento	1...126 configurable por terminal/SoMove software Configuración ajustes
servicio de comunicación	4 telegramas configurables Mapeado datos del proceso desde el maestro Parameters management compliant con PROFIdrive V4,1 Several DP V1 messaging modes Unidad de perfil nativo ATV32 IEC 61800-7-201 (CiA 402)
tipo de pantalla	1 LED RUN 1 LED fallo de bus (BF)
diagnostic function	Datos de diagnóstico con estado VSD Host drive handled from two masters (MS0 y MS1) Solicitudes estándar de identificación y mantenimiento
perfil del autobús	PROFIdrive CiA 403

Ambiente

normas	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.700 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	6.100 cm
Paquete 1 Longitud	9.000 cm
Paquete 1 Peso	65.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	6.643 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	104
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No