

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tarjeta de comunicaciones devicenet

VW3A3609

Principal

gama de producto	Altivar
tipo de producto o componente	Módulo de comunicación

Opcionales

compatibilidad de gama	Alvais RF Altivar 32 Altivar Process ATV600 Proceso Altivar ATV600 except Sercos drives Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320
protocolo del puerto de comunicación	DeviceNet
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector 1 conector de tornillo de 5 vías extraíble
velocidad de transmisión	125 kbps, 250 kbps y 500 kbps configurable
Maximum cable distance between devices	100 m 500 kbps 500 m 125 kbps
direccionamiento	1...63 configurable por terminal/SoMove software
servicio de comunicación	Inputs : polled, change of state, cyclic Salidas: encuestadas Unidad de disco de ODVA y perfil CiA 402 Reemplazo de dispositivo automático Tiempo de monitorización de la comunicación ajustable mediante el configurador DeviceNet
tipo de pantalla	1 LED MS (Estado de Módulo) 1 LED NS (estado de la red)
diagnostic function	Control mode received by graphic terminal Nstrucción recibida por terminal gráfico
perfil del autobús	Variador CA CIP CiA 403
peso del producto	0.3 kg

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.700 cm
Paquete 1 Ancho	6.200 cm
Paquete 1 Longitud	8.900 cm
Paquete 1 Peso	67.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.098 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No